


Scheda dati | Codice articolo: 706-100/310-100

Cavo di sistema; 10 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto;

Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-100/310-100>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		10 poles flat connector
		Pin number
White		1
Brown		2
Green		3
Yellow		4
Grey		5
Pink		6
Blue		7
Red		8
Black		9
Violet		10

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----



Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	60 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821777649
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption