



Color coding acc. to DIN VDE 47100		20 poles flat connector
		Pin number
White	[Color Box]	1
Brown	[Color Box]	2
Green	[Color Box]	3
Yellow	[Color Box]	4
Grey	[Color Box]	5
Pink	[Color Box]	6
Blue	[Color Box]	7
Red	[Color Box]	8
Black	[Color Box]	9
Violet	[Color Box]	10
Grey-Pink	[Color Box]	11
Red-Blue	[Color Box]	12
White-Green	[Color Box]	13
Brown-Green	[Color Box]	14
White-Yellow	[Color Box]	15
Yellow-Brown	[Color Box]	16
White-Grey	[Color Box]	17
Grey-Brown	[Color Box]	18
White-Pink	[Color Box]	19
Pink-Brown	[Color Box]	20

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettore innestabili
		Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Numero poli 1
		20
		Tipo di connessione (1)
		Sistema
		Sezione conduttore
		0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	109 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143372770
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------