

Scheda dati | Codice articolo: 706-100/340-300
Cavo di connessione; 40 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-100/340-300>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. DIN VDE 47100	40 poles/40 conductor No. number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
White	10
Grey/Pink	11
Red/Black	12
White/Black	13
Brown/Black	14
White/White	15
Yellow/Black	16
White/Blue	17
Grey/Black	18
White/Pink	19
Pink/Black	20
White/Blue	21
Brown/Blue	22
White/Red	23
Brown/Red	24
White/Black	25
Brown/Black	26
Grey/Black	27
Yellow/Black	28
Pink/Black	29
Yellow/Pink	30
Green/Black	31
Yellow/Red	32
Green/Red	33
Yellow/Red	34
Green/Black	35
Yellow/Black	36
Grey/Blue	37
Pink/Blue	38
Grey/Blue	39
Pink/Red	40

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	40
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

Dati geometrici	
Lunghezza cavo	3 m



Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	618 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143976374
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption