

Scheda dati | Codice articolo: 706-100/350-200

Cavo di connessione; 50 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-100/350-200>



Codice colore		Numero filo / Pin position
Black		2
Blue		3
Green		4
Yellow		5
Grey		6
Red		7
Blue		8
Red		9
Black		10
White		11
Red		12
Blue		13
White/Green		14
White/Yellow		15
White/Red		16
White/Blue		17
White/Grey		18
Grey/Blue		19
Grey/Red		20
Pink/Blue		21
White/Blue		22
White/Red		23
White/Black		24
White/Blue		25
White/Black		26
White/Black		27
White/Grey		28
White/Red		29
Yellow/Blue		30
Yellow/Red		31
Grey/Blue		32
Grey/Red		33
Grey/Black		34
Grey/Blue		35
Yellow/Black		36
White/Black		37
White/Blue		38
White/Red		39
Pink/Red		40
Grey/Red		41
Grey/Blue		42
Blue/Black		43
Black/Blue		44
Black/Blue		45
White/Green/Black		46
White/Yellow/Black		47
Red/Blue/Black		48
White/Green/Black		49
White/Green/Black		50

Simile all'illustrazione

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

Dati di connessione

Tipo cavo LiYY

Codice colore secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettore innestabili

Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina

Numero poli 1

50

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2 open-ended

Tipo di connessione 2 Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo

2 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	422 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143622738
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------