

## Scheda dati | Codice articolo: 706-100/350-300

Cavo di connessione; 50 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; cavo aperto; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/706-100/350-300>



Nome cavo n. secondo DIN VDE 47100	Numero fili n. standard
Blau	1
Braun	2
Grün	3
Gelb	4
Rot	5
Schwarz	6
Blau	7
Braun	8
Grün	9
Gelb	10
Rot	11
Schwarz	12
Blau	13
Braun	14
Grün	15
Gelb	16
Rot	17
Schwarz	18
Blau	19
Braun	20
Grün	21
Gelb	22
Rot	23
Schwarz	24
Blau	25
Braun	26
Grün	27
Gelb	28
Rot	29
Schwarz	30
Blau	31
Braun	32
Grün	33
Gelb	34
Rot	35
Schwarz	36
Blau	37
Braun	38
Grün	39
Gelb	40
Rot	41
Schwarz	42
Blau	43
Braun	44
Grün	45
Gelb	46
Rot	47
Schwarz	48
Blau	49
Braun	50

Simile all'illustrazione

### Notes

Nota Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

### Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

### Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

<b>Connessione 1</b>	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	50
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm <sup>2</sup>

### Connessione 2

Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

### Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

**Dati dei materiali**

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	593 g

**Requisiti ambientali**

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

**Dati commerciali**

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143695848
Numero tariffa doganale	85444290900

**Environmental Product Compliance**

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------