



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100		9 poles female Sub-D connector
		Pin number
White	[white]	1
Brown	[brown]	2
Green	[green]	3
Yellow	[yellow]	4
Grey	[grey]	5
Pink	[pink]	6
Blue	[blue]	7
Red	[red]	8
Black	[black]	9
Shield	[green] [yellow]	Connected to Sub-D

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY	Connessione 1
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili
		Sub-Min-D; connettore femmina
		Numero poli 1
		9
		Tipo di connessione (1)
		Sistema
		Sezione conduttore
		0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	open-ended
Tipo di connessione 2	Estremità aperta

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	1,1 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143491105
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------