

Scheda dati | Codice articolo: 706-150/334-300

Cavo di connessione; 34 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 34 poli;
Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore:
0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/334-300>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	34-pin DIN connector Pin number
White	1
Brown	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Pink	6
Blue	7
Red	8
Black	9
Violet	10
Grey-Pink	11
Red-Blue	12
White-Green	13
Brown-Green	14
White-Yellow	15
Yellow-Brown	16
White-Grey	17
Grey-Brown	18
White-Pink	19
Pink-Brown	20
White-Blue	21
Brown-Blue	22
White-Red	23
Brown-Red	24
White-Black	25
Brown-Black	26
Grey-Green	27
Yellow-Grey	28
Pink-Green	29
Yellow-Pink	30
Green-Blue	31
Yellow-Blue	32
Green-Red	33
Yellow-Red	34

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	34
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	34
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	999 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821835783
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------