

Scheda dati | Codice articolo: 706-150/340-300

Cavo di connessione; 40 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 40 poli; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-150/340-300>



40 poles flat connector	
Color coding acc. DIN VDE 47100	Pins number
White	1
Black	2
Green	3
Yellow	4
Grey	5
Red	6
Blue	7
Red	8
Black	9
White	10
Grey-Pink	11
Red-Blue	12
White-Green	13
Yellow-Green	14
White-Yellow	15
Yellow-Brown	16
White-Grey	17
Grey-Green	18
White-Pink	19
Pink-Brown	20
White-Blue	21
Grey-Blue	22
White-Red	23
Brown-Red	24
White-Black	25
Grey-Black	26
Grey-Green	27
Yellow-Grey	28
White-Grey	29
Yellow-Green	30
Green-Blue	31
Yellow-Blue	32
Green-Red	33
Yellow-Red	34
Green-Black	35
Yellow-Black	36
Grey-Blue	37
Grey-White	38
Grey-Red	39
Grey-Red	40

Simile all'illustrazione

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

1 A

Dati di connessione

Tipo cavo LiYY
Codice colore secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1 40
Tipo di connessione (1) Sistema
Sezione conduttore 0,14 mm²

Connessione 2

Connettore 2 Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2 40
Tipo di connessione 2 Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo

3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio

0 MJ

Peso

573 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)

-20 ... +50 °C

Dati commerciali

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 7.0

EC001855

PU (SPU)

1 pz.

Tipo imballaggio

borsa

Paese d'origine

FR

GTIN

4055143976817

Numero tariffa doganale

85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status

Compliant,No Exemption