



Data coding		Signal		AC	
Pin	Color	Pin	Color	Signal	Current
1	Black	1	Black	0V	1 A
2	Brown	2	Brown	24 V	0,7 A
3	Blue	3	Blue	0V	1 A
4	Yellow	4	Yellow	24 V	0,7 A
5	Grey	5	Grey	0V	1 A
6	Red	6	Red	24 V	0,7 A
7	Black	7	Black	0V	1 A
8	Brown	8	Brown	24 V	0,7 A
9	Blue	9	Blue	0V	1 A
10	Yellow	10	Yellow	24 V	0,7 A
11	Grey	11	Grey	0V	1 A
12	Red	12	Red	24 V	0,7 A
13	Black	13	Black	0V	1 A
14	Brown	14	Brown	24 V	0,7 A
15	Blue	15	Blue	0V	1 A
16	Yellow	16	Yellow	24 V	0,7 A
17	Grey	17	Grey	0V	1 A
18	Red	18	Red	24 V	0,7 A
19	Black	19	Black	0V	1 A
20	Brown	20	Brown	24 V	0,7 A

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1BP00-0AA0

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	194 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454880132
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/100-100	

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	

Bid Text			
706-2300/100-100	19.02.2019	xml 3.10 KB	
706-2300/100-100	09.02.2015	doc 25.00 KB	

CAD/CAE-Data



CAE data
WSCAD Universe 706-2300/100-100



1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Modulo interfaccia
1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-2004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 289-614
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²