

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 2 x 16 ingressi digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²



Data description see 3.1.2.10.10.10.47.100 Cable: Channel 10	18 pin cable connector		RJ45 connector	
	Pin number	Pinning	Pin	Signal
White	1	PA1.1	1	tx+, tx-
Black	2	PA1.1	2	tx+, tx-
Green	3	PA2.2	3	tx+, tx-
Yellow	4	PA2.2	4	tx+, tx-
Grey	5	PA2.4	5	tx+, tx-
Pink	6	PA2.5	6	tx+, tx-
Blue	7	PA3.6	7	tx+, tx-
Red	8	PA3.6	8	tx+, tx-
Black	9	PA3.10	9	tx+, tx-
White	10	PA3.11	10	tx+, tx-
Grey/Red	11	PA3.12	11	tx+, tx-
Red/Blue	12	PA3.13	12	tx+, tx-
White/Green	13	PA3.14	13	tx+, tx-
Brown/Green	14	PA3.15	14	tx+, tx-
White/White	15	PA3.16	15	tx+, tx-
Yellow/Black	16	PA3.17	16	tx+, tx-
White/Blue	17	tx+, tx-	17	tx+, tx-
Grey/Black	18	tx+, tx-	18	tx+, tx-
White/Pink	19	tx+, tx-	19	tx+, tx-
Pink/Brown	20	tx+, tx-	20	tx+, tx-

Data description see 3.1.2.10.10.47.100 Cable: Channel 10	18 pin cable connector		RJ45 connector	
	Pin number	Pinning	Pin	Signal
White	1	PA1.1	1	tx+, tx-
Black	2	PA1.1	2	tx+, tx-
Green	3	PA2.2	3	tx+, tx-
Yellow	4	PA2.2	4	tx+, tx-
Grey	5	PA2.4	5	tx+, tx-
Pink	6	PA2.5	6	tx+, tx-
Blue	7	PA3.6	7	tx+, tx-
Red	8	PA3.6	8	tx+, tx-
Black	9	PA3.10	9	tx+, tx-
White	10	PA3.11	10	tx+, tx-
Grey/Red	11	PA3.12	11	tx+, tx-
Red/Blue	12	PA3.13	12	tx+, tx-
White/Green	13	PA3.14	13	tx+, tx-
Brown/Green	14	PA3.15	14	tx+, tx-
White/White	15	PA3.16	15	tx+, tx-
Yellow/Black	16	PA3.17	16	tx+, tx-
White/Blue	17	tx+, tx-	17	tx+, tx-
Grey/Black	18	tx+, tx-	18	tx+, tx-
White/Pink	19	tx+, tx-	19	tx+, tx-
Pink/Brown	20	tx+, tx-	20	tx+, tx-

Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.
------	---

Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1BP00-0AA0

Tipo cavo	LIYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm²

Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connettore 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	371 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454879761
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
706-2300/100-200

↓

Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/100-200	19.02.2019
	↓	xml 3.10 KB	↓
		706-2300/100-200	09.02.2015
		doc 25.00 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 706-2300/100-200



1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Modulo interfaccia
1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-2004
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2024
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2044
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 704-2054
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio



N. art.: 289-614
Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²