

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/100-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 2 x 16 ingressi digitali; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/100-300>



Simile all'illustrazione

Color coding	Pin number	AC
Black	1	0V
Brown	2	24V DC
Green	3	0V
Yellow	4	24V AC
Grey	5	0V
Blue	6	24V AC
Red	7	0V
Pink	8	24V AC
Black	9	0V
White	10	0V
White	11	0V
White	12	0V
White	13	0V
White	14	0V
White	15	0V
White	16	0V
White	17	0V
White	18	0V
White	19	0V
White	20	0V

Notes

Nota Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 321-1BP00-0AA0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Fujitsu FCN-367-J40/AU/H
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo 3 m

Dati dei materiali

Carico d'incendio 0 MJ
 Peso 504 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione) -20 ... +50 °C

Dati commerciali

eCl@ss 10.0 27-24-22-20
 eCl@ss 9.0 27-24-22-20
 ETIM 8.0 EC000237
 ETIM 7.0 EC000237
 PU (SPU) 1 pz.
 Paese d'origine FR
 GTIN 4045454978822
 Numero tariffa doganale 85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
 706-2300/100-300



Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide pdf 533.15 KB

Bid Text

706-2300/100-300	09.02.2015	doc 25.00 KB	
706-2300/100-300	19.02.2019	xml 3.10 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
706-2300/100-300

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-2004**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 1 cavo; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2024**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2044**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 2 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 704-2054**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 20 poli; Ingresso o uscita digitale a 16 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio

**N. art.: 289-614**

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 20 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²