

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/105-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi digitali; Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/105-200>



Simile all'illustrazione

| Color coding acc. to DIN VDE 47100 | 20 poles flat connector | | PLC connector | |
|------------------------------------|-------------------------|--------|---------------|--------|
| | Pin number | Wiring | Pin number | Signal |
| White | 1 | 0.0 | 5 | 0 |
| Brown | 2 | 0.1 | 6 | 1 |
| Green | 3 | 0.2 | 8 | 2 |
| Yellow | 4 | 0.3 | 9 | 3 |
| Grey | 5 | 0.4 | 11 | 4 |
| Pink | 6 | 0.5 | 12 | 5 |
| Blue | 7 | 0.6 | 14 | 6 |
| Red | 8 | 0.7 | 15 | 7 |
| Black | 9 | 1.0 | 25 | 8 |
| Violet | 10 | 1.1 | 26 | 9 |
| Grey-Pink | 11 | 1.2 | 28 | 10 |
| Red-Blue | 12 | 1.3 | 29 | 11 |
| White-Green | 13 | 1.4 | 31 | 12 |
| Brown-Green | 14 | 1.5 | 32 | 13 |
| White-Yellow | 15 | 1.6 | 34 | 14 |
| Yellow-Brown | 16 | 1.7 | 35 | 15 |
| White-Grey | 17 | +24V | 21 | L+ |
| Grey-Brown | 18 | 0V | 22 | M |
| White-Pink | 19 | nc | nc | nc |
| Pink-Brown | 20 | nc | nc | nc |

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Ingressi/uscite | 8 ingressi digitali |
| Tensione operativa | ≤ AC/DC 35 V |
| Corrente per cavo (max.) | 1 A |

Compatibility

Siemens

| | |
|----------------|---------------------|
| Siemens S7-300 | 6ES7 326-1RF00-0AB0 |
|----------------|---------------------|

Dati di connessione

| | |
|---------------|-----------------------|
| Tipo cavo | LiYY |
| Codice colore | secondo DIN VDE 47100 |

Connessione 1

| | |
|-------------------------|--|
| Connettori innestabili | Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina |
| Numero poli 1 | 20 |
| Tipo di connessione (1) | Sistema |
| Sezione conduttore | 0,14 mm ² |

Connessione 2

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Connettore 2 | Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0 |
| Numero poli 2 | 40 |
| Tipo di connessione 2 | Sistema |

Dati geometrici

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 2 m |
|----------------|-----|

Dati dei materiali

| | |
|-------------------|-------|
| Carico d'incendio | 0 MJ |
| Peso | 275 g |

Requisiti ambientali

| | |
|---|----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +50 °C |
|---|----------------|

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| ETIM 7.0 | EC000237 |
| PU (SPU) | 1 pz. |
| Tipo imballaggio | borsa |
| Paese d'origine | FR |
| GTIN | 4055143309189 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download**Documentation****System Description**

| | | |
|--|------------------|---|
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf 533.15 KB |  |
|--|------------------|---|