



Color coding acc. to DIN VDE 47100	10 poles flat connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	3	0
Brown	2	OUT0.1	5	1
Green	3	OUT0.2	7	2
Yellow	4	OUT0.3	9	3
Grey	5	OUT0.4	13	4
Pink	6	OUT0.5	15	5
Blue	7	OUT0.6	17	6
Red	8	OUT0.7	19	7
Black	9	+24V	1+11	1L+/2L+
Violet	10	0V	10+20	1M/2M

Simile all'illustrazione

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 322-1BF01-0AA0
	6ES7 322-8BF00-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	2 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	165 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454880217
Numeri tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
706-2300/201-200



Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	--

Bid Text

706-2300/201-200	19.02.2019	xml 3.14 KB	
706-2300/201-200	09.02.2015	doc 25.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
706-2300/201-200

1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

**N. art.: 704-2003**

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Ingresso o uscita digitale a 8 canali; Connessione a 3 cavi; nel supporto di montaggio

N. art.: 704-5013

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; con funzionamento manuale; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

N. art.: 704-5003

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; Connettore a innesto secondo DIN 41651; Connettore maschio; 10 poli; Uscita relè a 8 canali; 1 contatto in scambio; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²

N. art.: 289-611

Modulo interfaccia; Connettore a innesto secondo DIN 41651; 10 poli; Morsetti a tre piani per circuiti stampati; nel supporto di montaggio; 2,50 mm²