



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2	M0+
Brown	2	IN0-	3	M0-
Green	3	IN1+	4	M1+
Yellow	4	IN1-	5	M1-
Grey	5	IN2+	6	M2+
Pink	6	IN2-	7	M2-
Blue	7	IN3+	8	M3+
Red	8	IN3-	9	M3-
Black	9	IN4+	12	M4+
Violet	10	IN4-	13	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	14	M5+
Red-Blue	12	IN5-	15	M5-
White-Green	13	IN6+	16	M6+
Brown-Green	14	IN6-	17	M6-
White-Yellow	15	IN7+	18	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	19	M7-
White-Gray	17	(+24V)	1	L+
Grey-Brown	18	(-0V)	20	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	10	comp+
White-Black	25	2	11	comp-
Shield			Connected to Sub-D	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi analogici
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility		
Siemens		
Siemens S7-300	6ES7 331-7HF01-0AB0	
	6ES7 331-7KF02-0AB0	
	6ES7 331-7SF00-0AB0	
	6ES7 331-7TF00-0AB0	
	6ES7 332-8TF01-0AB0	

Dati di connessione			
Tipo cavo	LiYCY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100		
		Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Numero poli 2	25
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo	1 m	
Dati dei materiali		
Carico d'incendio	0 MJ	
Peso	264 g	
Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C	
Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-24-22-20	
eCl@ss 9.0	27-24-22-20	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC000237	
PU (SPU)	1 pz.	
Paese d'origine	FR	
GTIN	4045454873912	
Numero tariffa doganale	85444290900	
Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption	
Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance 706-2300/400-100		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB 	
Bid Text		
706-2300/400-100	09.02.2015	doc 25.50 KB 
706-2300/400-100	19.02.2019	xml 3.13 KB 
1 Prodotti compatibili		
1.1 Accessori opzionali		
1.1.1 Modulo interfaccia		

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-8013

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio