

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/400-300
Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici; Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/400-300>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2	M0+
Brown	2	IN0-	3	M0-
Green	3	IN1+	4	M1+
Yellow	4	IN1-	5	M1-
Grey	5	IN2+	6	M2+
Pink	6	IN2-	7	M2-
Blue	7	IN3+	8	M3+
Red	8	IN3-	9	M3-
Black	9	IN4+	12	M4+
Violet	10	IN4-	13	M4-
Grey-Pink	11	IN5+	14	M5+
Red-Blue	12	IN5-	15	M5-
White-Green	13	IN6+	16	M6+
Brown-Green	14	IN6-	17	M6-
White-Yellow	15	IN7+	18	M7+
Yellow-Brown	16	IN7-	19	M7-
White-Gray	17	(+24V)	1	L+
Grey-Brown	18	(-0V)	20	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	1	10	comp+
White-Black	25	2	11	comp-
Shield				Connected to Sub-D

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite

8 ingressi analogici

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 331-7HF01-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7SF00-0AB0
6ES7 331-7TF00-0AB0
6ES7 332-8TF01-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo

LiYCY

Codice colore

secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili

Sub-Min-D; connettore femmina

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Numero poli 2

25

Tipo di connessione 2

Sistema



Dati geometrici			
Lunghezza cavo		3 m	
Dati dei materiali			
Carico d'incendio		0 MJ	
Peso		586 g	
Requisiti ambientali			
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C	
Dati commerciali			
eCl@ss 10.0		27-24-22-20	
eCl@ss 9.0		27-24-22-20	
ETIM 8.0		EC000237	
ETIM 7.0		EC000237	
PU (SPU)		1 pz.	
Paese d'origine		FR	
GTIN		4045454875046	
Numero tariffa doganale		85444290900	
Environmental Product Compliance			
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption	
Download			
Environmental Product Compliance			
Compliance Search			
Environmental Product Compliance 706-2300/400-300			↓
Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/400-300 19.02.2019	xml 3.13 KB ↓
		706-2300/400-300 09.02.2015	doc 25.50 KB ↓
1 Prodotti compatibili			
1.1 Accessori opzionali			
1.1.1 Modulo interfaccia			

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-8013

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio