

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/404-100
Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (corrente), var. 1; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/404-100>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	2+22	CH0+
Brown	2	IN0-	3+23	CH0-
Green	3	IN1+	4+24	CH1+
Yellow	4	IN1-	5+25	CH1-
Grey	5	IN2+	6+26	CH2+
Pink	6	IN2-	7+27	CH2-
Blue	7	IN3+	8+28	CH3+
Red	8	IN3-	9+29	CH3-
Black	9	IN4+	12+32	CH4+
Violet	10	IN4-	13+33	CH4-
Grey-Pink	11	IN5+	14+34	CH5+
Red-Blue	12	IN5-	15+35	CH5-
White-Green	13	IN6+	16+36	CH6+
Brown-Green	14	IN6-	17+37	CH6-
White-Yellow	15	IN7+	18+38	CH7+
Yellow-Brown	16	IN7-	19+39	CH7-
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; corrente
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 331-7NF00-0AB0

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 2	25
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	215 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454881696
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/404-100	

Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/404-100	
		19.02.2019	xml 3.14 KB
		706-2300/404-100	
		09.02.2015	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
706-2300/404-100



1 Prodotti compatibili

1.1 Accessori opzionali

1.1.1 Modulo interfaccia

1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-8013

Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio