


Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/405-100
Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 8 ingressi analogici (tensione), var. 1; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-2300/405-100>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	22	CH0-U
Brown	2	IN0-	23	CH0-D
Green	3	IN1+	24	CH1-U
Yellow	4	IN1-	25	CH1-D
Grey	5	IN2+	26	CH2-U
Pink	6	IN2-	27	CH2-D
Blue	7	IN3+	28	CH3-U
Red	8	IN3-	29	CH3-D
Black	9	IN4+	32	CH4-U
Violet	10	IN4-	33	CH4-D
Grey-Pink	11	IN5+	34	CH5-U
Red-Blue	12	IN5-	35	CH5-D
White-Green	13	IN6+	36	CH6-U
Brown-Green	14	IN6-	37	CH6-D
White-Yellow	15	IN7+	38	CH7-U
Yellow-Brown	16	IN7-	39	CH7-D
White-Gray	17	nc	nc	nc
Grey-Brown	18	nc	nc	nc
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	8 ingressi analogici; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility	
Siemens	
Siemens S7-300	6ES7 331-7NF00-0AB0

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BM00-0AA0
Numero poli 2	40
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	1 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	276 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143697972
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	