

Scheda dati | Codice articolo: 706-2300/501-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-300; 4 uscite analogiche (tensione); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2300/501-200>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	3	QI0
Brown	2	0-	6	Mana
Green	3	1+	7	QI1
Yellow	4	1-	10	Mana
Grey	5	2+	11	QI2
Pink	6	2-	14	Mana
Blue	7	3+	15	QI3
Red	8	3-	16	Mana
Black	9	+(24V)	1	L+
Violet	10	-(0V)	20	M
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield		Connected to Sub-D		

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	4 uscite analogiche; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300	6ES7 332-5HB01-0AB0 6ES7 332-5HB81-0AB0 6ES7 332-5HD01-0AB0 6ES7 332-7ND02-0AB0
----------------	--

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		2 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		342 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454874001
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	