



Simile all'illustrazione

| Color coding<br>acc. to DIN VDE 47100 | 25 poles<br>Sub-D connector |        | PLC<br>connector   |        |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------------|--------|
|                                       | Pin<br>number               | Wiring | Pin<br>number      | Signal |
| White                                 | 1                           | IN0+   | 3                  | Q10    |
| Brown                                 | 2                           | IN0-   | 6                  | Mana   |
| Green                                 | 3                           | IN1+   | 7                  | Q11    |
| Yellow                                | 4                           | IN1-   | 10                 | Mana   |
| Grey                                  | 5                           | IN2+   | 11                 | Q12    |
| Pink                                  | 6                           | IN2-   | 14                 | Mana   |
| Blue                                  | 7                           | IN3+   | 15                 | Q13    |
| Red                                   | 8                           | IN3-   | 18                 | Mana   |
| Black                                 | 9                           | IN4+   | 23                 | Q14    |
| Violet                                | 10                          | IN4-   | 26                 | Mana   |
| Grey-Pink                             | 11                          | IN5+   | 27                 | Q15    |
| Red-Blue                              | 12                          | IN5-   | 30                 | Mana   |
| White-Green                           | 13                          | IN6+   | 31                 | Q16    |
| Brown-Green                           | 14                          | IN6-   | 34                 | Mana   |
| White-Yellow                          | 15                          | IN6+   | 35                 | Q17    |
| Yellow-Brown                          | 16                          | IN7-   | 38                 | Mana   |
| White-Gray                            | 17                          | +      | 1                  | L+     |
| Grey-Brown                            | 18                          | -      | 20                 | M      |
| White-Pink                            | 19                          | nc     | nc                 | nc     |
| Pink-Brown                            | 20                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Blue                            | 21                          | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Blue                            | 22                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Red                             | 23                          | nc     | nc                 | nc     |
| Brown-Red                             | 24                          | nc     | nc                 | nc     |
| White-Black                           | 25                          | nc     | nc                 | nc     |
| Shield                                |                             |        | Connected to Sub-D |        |

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

| Electrical data          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Ingressi/uscite          | 8 uscite analogiche; corrente |
| Tensione operativa       | ≤ AC/DC 35 V                  |
| Corrente per cavo (max.) | 2 A                           |

| Compatibility  |                     |
|----------------|---------------------|
| Siemens        |                     |
| Siemens S7-300 | 6ES7 332-5HF00-0AB0 |

| Dati di connessione |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo cavo           | LiYCY                 |
| Codice colore       | secondo DIN VDE 47100 |

| Connessione 1           |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Connettori innestabili  | Sub-Min-D; connettore femmina |
| Tipo di connessione (1) | Sistema                       |
| Sezione conduttore      | 0,25 mm²                      |

| Connessione 2         |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Connettore 2          | Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0 |
| Numero poli 2         | 25                          |
| Tipo di connessione 2 | Sistema                     |



| Dati geometrici |     |
|-----------------|-----|
| Lunghezza cavo  | 1 m |

| Dati dei materiali |       |
|--------------------|-------|
| Carico d'incendio  | 0 MJ  |
| Peso               | 206 g |

| Requisiti ambientali                      |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +50 °C |

| Dati commerciali        |               |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0             | 27-24-22-20   |
| eCl@ss 9.0              | 27-24-22-20   |
| ETIM 8.0                | EC000237      |
| ETIM 7.0                | EC000237      |
| PU (SPU)                | 1 pz.         |
| Paese d'origine         | FR            |
| GTIN                    | 4045454881849 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900   |

| Environmental Product Compliance |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |

| Download                                             |  |
|------------------------------------------------------|--|
| Environmental Product Compliance                     |  |
| Compliance Search                                    |  |
| Environmental Product Compliance<br>706-2300/502-100 |  |

| Documentation                       |                  |                  |                 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| System Description                  |                  | Bid Text         |                 |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf<br>533.15 KB | 706-2300/502-100 |                 |
|                                     |                  | 19.02.2019       | xml<br>3.13 KB  |
|                                     |                  | 706-2300/502-100 |                 |
|                                     |                  | 09.02.2015       | doc<br>26.00 KB |

| CAD/CAE-Data |
|--------------|
|--------------|

|                                    |
|------------------------------------|
| CAE data                           |
| WSCAD Universe<br>706-2300/502-100 |



|                            |
|----------------------------|
| 1 Prodotti compatibili     |
| 1.1 Accessori opzionali    |
| 1.1.1 Modulo interfaccia   |
| 1.1.1.1 Modulo interfaccia |



**N. art.: 704-8013**  
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio