



Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0+	3	Q10
Brown	2	IN0-	6	Mana
Green	3	IN1+	7	Q11
Yellow	4	IN1-	10	Mana
Grey	5	IN2+	11	Q12
Pink	6	IN2-	14	Mana
Blue	7	IN3+	15	Q13
Red	8	IN3-	18	Mana
Black	9	IN4+	23	Q14
Violet	10	IN4-	26	Mana
Grey-Pink	11	IN5+	27	Q15
Red-Blue	12	IN5-	30	Mana
White-Green	13	IN6+	31	Q16
Brown-Green	14	IN6-	34	Mana
White-Yellow	15	IN6+	35	Q17
Yellow-Brown	16	IN7-	38	Mana
White-Gray	17	+	1	L+
Grey-Brown	18	-	20	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite

8 uscite analogiche; corrente

Tensione operativa

≤ AC/DC 35 V

Corrente per cavo (max.)

2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-300

6ES7 332-5HF00-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo

LiYCY

Codice colore

secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili

Sub-Min-D; connettore femmina

Tipo di connessione (1)

Sistema

Sezione conduttore

0,25 mm²

Connessione 2

Connettore 2

Siemens 6ES7-392-1BJ00-0AA0

Numero poli 2

25

Tipo di connessione 2

Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	304 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-22-20
eCl@ss 9.0	27-24-22-20
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454881856
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 706-2300/502-200	

Documentation			
System Description		Bid Text	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	706-2300/502-200	
		19.02.2019	xml 3.13 KB
		706-2300/502-200	
		09.02.2015	doc 26.00 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 706-2300/502-200



1 Prodotti compatibili
1.1 Accessori opzionali
1.1.1 Modulo interfaccia
1.1.1.1 Modulo interfaccia



N. art.: 704-8013
Modulo interfaccia per cablaggio di sistema; con pin a saldare; Connettore maschio; 25 poli; ingresso o uscita analogica a 8 canali; 4 cavi; Morsetti per circuiti stampati; nel supporto di montaggio