

Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/202-100

Cavo di sistema; per Siemens S7-1500; 16 uscite digitali per tensioni elevate; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/202-100>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	WAGO 231 connector (JA)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	OUT0.0	2	0
Brown	2	OUT0.1	3	1
Green	3	OUT0.2	6	2
Yellow	4	OUT0.3	7	3
Grey	5	OUT0.4	12	4
Pink	6	OUT0.5	13	5
Blue	7	OUT0.6	16	6
Red	8	OUT0.7	17	7
Black	9	+U	18-19, 20-21, 22-23, 24	xL
Violet	10	nc	nc	nc

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	WAGO 231 connector (JB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	OUT1.0	22	8
Brown	12	OUT1.1	23	9
Green	13	OUT1.2	26	10
Yellow	14	OUT1.3	27	11
Grey	15	OUT1.4	32	12
Pink	16	OUT1.5	33	13
Blue	17	OUT1.6	36	14
Red	18	OUT1.7	37	15
Black	19	2	19-29	+24V
Violet	20	3	20-40	0V

Notes

Nota

Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data

Ingressi/uscite	16 uscite digitali; per tensioni elevate
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Corrente per cavo (max.)	0,75 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 522-5FH00-0AB0 6ES7 522-5HH00-0AB0
-----------------	--

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO serie 231
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,34 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	WAGO serie 231
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3

Connettore 3	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Numero poli 3	40
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	388 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143415019
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---