Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/202-300

Cavo di sistema; per Siemens S7-1500; 16 uscite digitali per tensioni elevate; Lung-

hezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²

https://www.wago.com/706-2500/202-300





		WAGO 231 connector (JA)		PLC connector	
Cable 1; Channel 0-7		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White [1	OUTO.0	2	0
Brown		2	OUT0.1	3	1
Green [3	OUT0.2	6	2
Yellow		4	OUT0.3	7	3
Grey [5	OUT0.4	12	4
Pink [6	0UT0.5	13	5
Blue		7	OUT0.6	16	6
Red		8	OUT0.7	17	7
Black		9	+/L	1-6-11-15- 21-25-31-35	xL
Violet		10	nc	пс	nc
Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2: Channel 8-15		WAGO 231 connector (JB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White [11	0UT1.0	22	8
Brown		12	0UT1.1	23	9
Green [13	0UT1.2	26	10
Yellow		14	0UT1.3	27	11
Grey [15	0UT1.4	32	12
Pink		16	OUT1.5	33	13
Blue		17	0UT1.6	36	14
biue					
Red		-	OUT1.7	37	15
		-	OUT1.7	37 19-39	15 +24V

Simile all'illustrazione

Notes

Nota

Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data	
Ingressi/uscite	16 uscite digitali; per tensioni elevate
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Corrente per cavo (max.)	0,75 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 522-5FH00-0AB0 6ES7 522-5HH00-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	WAGO serie 231
	Numero poli 1	10	
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,34 mm ²

Connessione 2		Connessione 3			
Connettore 2	WAGO serie 231	Connettore 3	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0		
Numero poli 2	10	Numero poli 3	40		
Tipo di connessione 2	Sistema	Tipo di connessione (3)	Sistema		

Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/202-300

https://www.wago.com/706-2500/202-300



Dati geometrici Lunghezza cavo 3 m

Dati dei materialiCarico d'incendio0 MJPeso716 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)

-20 ... +50 °C

 Dati commerciali

 ETIM 8.0
 EC000237

 ETIM 7.0
 EC000237

 PU (SPU)
 1 pz.

 Tipo imballaggio
 borsa

 Paese d'origine
 FR

 GTIN
 4055143415033

 Numero tariffa doganale
 85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Documentation

System Description

WAGO System Wiring, Selection Guide pdf 533.1

533.15 KB

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!

Gli indirizzi attuali possono essere trovati su: $\underline{www.wago.com}$

Pagina 2/2 Versione 28.08.2023