Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/204-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-1500; 8 uscite digitali per tensioni elevate; Lung-

hezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²

https://www.wago.com/706-2500/204-200





Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1: Channel 0-7	WAGO 231 connector (JA)		PLC connector		
Cable 1; Channel 0-7		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		1	0.0	1	LO
Brown		2	0.1	2	NO
Green		3	0.2	5	L1
Yellow		4	0.3	6	N1
Grey		5	0.4	11	L2
Pink		6	0.5	12	N2
Blue		7	0.6	15	L3
Red		8	0.7	16	N3
Black		9	nc	пс	nc
Violet		10	nc	пс	nc
Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15		WAGO 231 connector (JB)		PLC connector	
		Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White		11	1.0	21	L4
Brown		12	1.1	22	N4
Green		13	1.2	25	L5
Yellow		14	1.3	26	N5
Grey		15	1.4	31	L6
Pink		16	1.5	32	N6
Blue		17	1.6	35	L7
Red		18	1.7	36	N7
Black		19	24V	19-39	+24V
		20	ov	20-40	OV

Simile all'illustrazione

Notes

Nota

Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data Ingressi/uscite 8 uscite digitali; per tensioni elevate Tensione operativa ≤ AC/DC 250 V Corrente per cavo (max.) 0,75 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-1500

6ES7 522-5FF00-0AB0 6ES7 522-5HF00-0AB0

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY	Connessione 1	
Codice colore	secondo DIN VDE 47100	Connettori innestabili	WAGO serie 231
		Numero poli 1	10
		Tipo di connessione (1)	Sistema
		Sezione conduttore	0,34 mm²

Connessione 2		Connessione 3			
Connettore 2	WAGO serie 231	Connettore 3	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0		
Numero poli 2	10	Numero poli 3	40		
Tipo di connessione 2	Sistema	Tipo di connessione (3)	Sistema		

Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/204-200

https://www.wago.com/706-2500/204-200



 Dati geometrici

 Lunghezza cavo
 2 m

Dati dei materialiCarico d'incendio0 MJPeso514 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)

-20 ... +50 °C

 Dati commerciali

 ETIM 8.0
 EC000237

 ETIM 7.0
 EC000237

 PU (SPU)
 1 pz.

 Tipo imballaggio
 borsa

 Paese d'origine
 FR

 GTIN
 4055143658225

 Numero tariffa doganale
 85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Download Documentation System Description WAGO System Wiring, pdf Selection Guide 533.15 KB

Con riserva di modifiche. Si prega di osservare anche l'ulteriore documentazione del prodotto!