



Simile all'illustrazione

Data coding		24 pin female connector	AC
Line	Color	Pin number	Signal
White		1	0V
Brown		2	0V
Green		3	0V
Yellow		4	0V
Grey		5	0V
Blue		6	0V
Red		7	0V
Black		8	0V
White		9	0V
Brown		10	0V
Green		11	0V
Yellow		12	0V
Grey		13	0V
Blue		14	0V
Red		15	0V
Black		16	0V
White		17	0V
Brown		18	0V
Green		19	0V
Yellow		20	0V
Grey		21	0V
Blue		22	0V
Red		23	0V
Black		24	0V

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Siemens	
Siemens S7-1500	6ES7 521-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL00-0AB0 6ES7 522-1BL01-0AB0

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²
Connessione 2	
Connettore 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema
Connessione 3	
Numero poli 3	40
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	411 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143305723
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓