

Scheda dati | Codice articolo: 706-2500/502-200

Cavo di sistema; per Siemens S7-1500; 8 uscite analogiche (corrente); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²

<https://www.wago.com/706-2500/502-200>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	25 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	Q10
Brown	2	0-	4	Mana
Green	3	1+	5	Q11
Yellow	4	1-	8	Mana
Grey	5	2+	9	Q12
Pink	6	2-	12	Mana
Blue	7	3+	13	Q13
Red	8	3-	16	Mana
Black	9	4+	21	Q14
Violet	10	4-	24	Mana
Grey-Pink	11	5+	25	Q15
Red-Blue	12	5-	28	Mana
White-Green	13	6+	29	Q16
Brown-Green	14	6-	32	Mana
White-Yellow	15	7+	33	Q17
Yellow-Brown	16	7-	36	Mana
White-Gray	17	+24V	41	L+
Grey-Brown	18	-0V	44	M
White-Pink	19	nc	nc	nc
Pink-Brown	20	nc	nc	nc
White-Blue	21	nc	nc	nc
Brown-Blue	22	nc	nc	nc
White-Red	23	nc	nc	nc
Brown-Red	24	nc	nc	nc
White-Black	25	nc	nc	nc
Shield			Connected to Sub-D	

Notes

Nota

Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data

Ingressi/uscite	8 uscite analogiche; corrente
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility

Siemens

Siemens S7-1500	6ES7 532-5HF00-0AB0
-----------------	---------------------

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	25
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	Siemens 6ES7-592-1BM00-0XB0
Numero poli 2	40
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	300 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	borsa
Paese d'origine	FR
GTIN	4055143379113
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Documentation

System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	