

Scheda dati | Codice articolo: 706-3057/100-100

Cavo di sistema; per Schneider TSX; 16 ingressi digitali per tensioni elevate; Lunghezza: 1 m; Sezione conduttore: 0,34 mm²

<https://www.wago.com/706-3057/100-100>



Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 1; Channel 0-7	WAGO 231 series (AI)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	IN0.0	1	L0
Brown	2	IN0.1	2	L1
Green	3	IN0.2	3	L2
Yellow	4	IN0.3	4	L3
Grey	5	IN0.4	5	L4
Pink	6	IN0.5	6	L5
Blue	7	IN0.6	7	L6
Red	8	IN0.7	8	L7
Black	9	L+	18	L+/
Violet	10	N/-	17	N/-

Color coding acc. to DIN VDE 47100 Cable 2; Channel 8-15	WAGO 231 series (UB)		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	11	IN1.0	9	L8
Brown	12	IN1.1	10	L9
Green	13	IN1.2	11	L10
Yellow	14	IN1.3	12	L11
Grey	15	IN1.4	13	L12
Pink	16	IN1.5	14	L13
Blue	17	IN1.6	15	L14
Red	18	IN1.7	16	L15
Black	19	nc	nc	nc
Violet	20	nc	nc	nc

Notes

Nota

Se meno di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 2 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L. Se più di 3 canali usati contemporaneamente, la corrente massima per filo è 0,75 A e fino a 5 A t. amb. 30 °C) o 3,5 A (t. amb. 50 °C) sui pin di alimentazione N/L.

Electrical data

Ingressi/uscite	16 ingressi digitali; per tensioni elevate
Tensione operativa	≤ AC/DC 250 V
Corrente per cavo (max.)	0,75 A

Compatibility

Schneider

Schneider TSX	TSX DEY 16A2 TSX DEY 16A3 TSX DEY 16A4 TSX DEY 16A5 TSX DEY 16D3
---------------	--

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1

Connettori innestabili	WAGO serie 231
Numero poli 1	10
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,34 mm ²

Connessione 2

Connettore 2	WAGO serie 231
Numero poli 2	10
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3

Connettore 3	Schneider TSXBLY01
Numero poli 3	20
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	1 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	331 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454876173
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Documentation****System Description**WAGO System Wiring,
Selection Guidepdf
533.15 KB