

Scheda dati | Codice articolo: 706-3140/301-300

Cavo di sistema; per Schneider Modicon Quantum; 2 x 16 ingressi o uscite digitali;

Lunghezza: 3 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-3140/301-300>



Simile all'illustrazione

Color coding	Wire number	AC conductor	DC conductor
White	1	001	0
Brown	2	011	2
Green	3	021	2
Yellow	4	031	4
Grey	5	041	5
Blue	6	051	6
Red	7	061	7
Black	8	071	8
White	9	10	11
Black	10	11	12
White	11	12	13
Black	12	13	14
White	13	14	15
Black	14	15	16
White	15	16	17
Black	16	17	18
White	17	18	19
Black	18	19	20
White	19	20	21
Black	20	21	22
White	21	22	23
Black	22	23	24
White	23	24	25
Black	24	25	26
White	25	26	27
Black	26	27	28
White	27	28	29
Black	28	29	30
White	29	30	31
Black	30	31	32
White	31	32	33
Black	32	33	34
White	33	34	35
Black	34	35	36
White	35	36	37
Black	36	37	38
White	37	38	39
Black	38	39	40
White	39	40	41
Black	40	41	42
White	41	42	43
Black	42	43	44
White	43	44	45
Black	44	45	46
White	45	46	47
Black	46	47	48
White	47	48	49
Black	48	49	50
White	49	50	51
Black	50	51	52

Notes
Nota: Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Schneider	
Schneider Modicon Quantum	140 DDI 353 00 140 DSI 353 00 140 DDO 353 00 140 DDO 353 01 140 DVO 853 00

Dati di connessione

Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Schneider 140XTS00200
Numero poli 3	40
Tipo di connessione (3)	Sistema

Dati geometrici

Lunghezza cavo	3 m
----------------	-----

Dati dei materiali

Carico d'incendio	0 MJ
Peso	683 g

Requisiti ambientali

Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C
---	----------------

Dati commerciali

ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4050821288572
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Download**Documentation****System Description**

WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	
--	------------------	---