

Scheda dati | Codice articolo: 706-3340/302-200
Cavo di sistema; per Schneider Modicon M340; 2 x 16 ingressi o uscite digitali;
Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,14 mm²
<https://www.wago.com/706-3340/302-200>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN EN 60754-2 DIN EN 60754-20	Pin number	Wiring function	Pin number	Wiring function	AC cable
White	1	Neutral	1	Neutral	200
Brown	2	Phase	2	Phase	200
Blue	3	Neutral	3	Neutral	100
Yellow	4	Phase	4	Phase	100
Grey	5	Neutral	5	Neutral	100
Pink	6	Phase	6	Phase	100
Red	7	Neutral	7	Neutral	100
Black	8	Phase	8	Phase	100
White	9	Neutral	9	Neutral	100
Black	10	Phase	10	Phase	100
White	11	Neutral	11	Neutral	100
Black	12	Phase	12	Phase	100
White	13	Neutral	13	Neutral	100
Black	14	Phase	14	Phase	100
White	15	Neutral	15	Neutral	100
Black	16	Phase	16	Phase	100
White	17	Neutral	17	Neutral	100
Black	18	Phase	18	Phase	100
White	19	Neutral	19	Neutral	100
Black	20	Phase	20	Phase	100

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi o uscite digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Schneider	
Schneider Modicon M340	BMX DDI 3202K BMX DDI 6402K BMX DDM 3202K BMX DDO 3202K BMX DDO 6402K

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm ²
Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema
Connessione 3	
Connettore 3	Fujitsu ref FCN-367-J40/ AU/ H
Numero poli 3	40
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici	
Lunghezza cavo	2 m

Dati dei materiali	
Carico d'incendio	0 MJ
Peso	350 g

Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-20 ... +50 °C

Dati commerciali	
ETIM 8.0	EC000237
ETIM 7.0	EC000237
PU (SPU)	1 pz.
Paese d'origine	FR
GTIN	4045454869106
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download	
Documentation	
System Description	
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf533.15 KB ↓