

Scheda dati | Codice articolo: 706-4756/102-200

Cavo di sistema; per Rockwell Control Logix; 2 x 16 ingressi digitali; Lunghezza: 2 m;

Sezione conduttore: 0,14 mm²

<https://www.wago.com/706-4756/102-200>



Simile all'illustrazione

| Dati cavi | | Wiring | | Pole | | Signal | |
|-----------|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Line | Color | Wiring number |
| White | | 1 | 001 | 1 | 001 | 1 | 001 |
| Brown | | 2 | 011 | 2 | 011 | 2 | 011 |
| Green | | 3 | 021 | 3 | 021 | 3 | 021 |
| Yellow | | 4 | 031 | 4 | 031 | 4 | 031 |
| Grey | | 5 | 041 | 5 | 041 | 5 | 041 |
| Blue | | 6 | 051 | 6 | 051 | 6 | 051 |
| Pink | | 7 | 061 | 7 | 061 | 7 | 061 |
| Red | | 8 | 071 | 8 | 071 | 8 | 071 |
| Black | | 9 | 101 | 9 | 101 | 9 | 101 |
| White | | 10 | 111 | 10 | 111 | 10 | 111 |
| Black | | 11 | 121 | 11 | 121 | 11 | 121 |
| White | | 12 | 131 | 12 | 131 | 12 | 131 |
| Black | | 13 | 141 | 13 | 141 | 13 | 141 |
| White | | 14 | 151 | 14 | 151 | 14 | 151 |
| Black | | 15 | 161 | 15 | 161 | 15 | 161 |
| White | | 16 | 171 | 16 | 171 | 16 | 171 |
| Black | | 17 | 181 | 17 | 181 | 17 | 181 |
| White | | 18 | 191 | 18 | 191 | 18 | 191 |
| Black | | 19 | 201 | 19 | 201 | 19 | 201 |
| White | | 20 | 211 | 20 | 211 | 20 | 211 |

Notes
Nota: Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

| Electrical data | |
|--------------------------|--------------------------|
| Ingressi/uscite | 2 x 16 ingressi digitali |
| Tensione operativa | ≤ AC/DC 35 V |
| Corrente per cavo (max.) | 1 A |

| Compatibility | |
|------------------------|-------------|
| Rockwell | |
| Rockwell Control Logix | 1756 - IB32 |

| Dati di connessione | |
|---------------------|-----------------------|
| Tipo cavo | LiYY |
| Codice colore | secondo DIN VDE 47100 |

| Connessione 1 | |
|-------------------------|--|
| Connettori innestabili | Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina |
| Numero poli 1 | 20 |
| Tipo di connessione (1) | Sistema |
| Sezione conduttore | 0,14 mm ² |

| Connessione 2 | |
|-----------------------|--|
| Connettore 2 | Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina |
| Numero poli 2 | 20 |
| Tipo di connessione 2 | Sistema |

| Connessione 3 | |
|-------------------------|----------------------------|
| Connettore 3 | Allen Bradley 1756-TBS6H/A |
| Numero poli 3 | 36 |
| Tipo di connessione (3) | Sistema |

Dati geometrici

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza cavo | 2 m |
|----------------|-----|

Dati dei materiali

| | |
|-------------------|-------|
| Carico d'incendio | 0 MJ |
| Peso | 435 g |

Requisiti ambientali

| | |
|---|----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -20 ... +50 °C |
|---|----------------|

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| ETIM 7.0 | EC000237 |
| PU (SPU) | 1 pz. |
| Paese d'origine | FR |
| GTIN | 4045454920920 |
| Numero tariffa doganale | 85444290900 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download**Documentation****System Description**

| | | |
|--|------------------|---|
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf 533.15 KB |  |
|--|------------------|---|