



Simile all'illustrazione

Data coding acc. to DIN EN 47100 Cable 12 Character 10	Interconnection 1			
	20 pins for connector	Pin	Wiring number	Pin Signal
White	1	0.0	1	IN1
Brown	2	0.1	2	IN1
Green	3	0.2	3	IN2
Yellow	4	0.3	4	IN2
Grey	5	0.4	5	IN4
Pink	6	0.5	6	IN4
Blue	7	0.6	7	IN6
Red	8	0.7	8	IN6
Black	9	1.0	9	IN8
Brown	10	1.1	10	IN8
Grey	11	1.2	11	IN10
Red	12	1.3	12	IN10
Black	13	1.4	13	IN12
Brown	14	1.5	14	IN12
White	15	1.6	15	IN14
Yellow	16	1.7	16	IN14
White	17	1.8	17	IN16
Black	18	1.9	18	IN16
White	19	1.10	19	IN18
Black	20	1.11	20	IN18

Data coding acc. to DIN EN 47100 Cable 12 Character 10	Interconnection 2			
	20 pins for connector	Pin	Wiring number	Pin Signal
White	1	0.0	1	IN1
Brown	2	0.1	2	IN1
Green	3	0.2	3	IN2
Yellow	4	0.3	4	IN2
Grey	5	0.4	5	IN4
Pink	6	0.5	6	IN4
Blue	7	0.6	7	IN6
Red	8	0.7	8	IN6
Black	9	1.0	9	IN8
Brown	10	1.1	10	IN8
Grey	11	1.2	11	IN10
Red	12	1.3	12	IN10
Black	13	1.4	13	IN12
Brown	14	1.5	14	IN12
White	15	1.6	15	IN14
Yellow	16	1.7	16	IN14
White	17	1.8	17	IN16
Black	18	1.9	18	IN16
White	19	1.10	19	IN18
Black	20	1.11	20	IN18

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 0,7 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	2 x 16 ingressi digitali
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	1 A

Compatibility	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - IB32

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100

Connessione 1	
Connettori innestabili	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 1	20
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,14 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Connettore a innesto secondo DIN 41651; connettore femmina
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema

Connessione 3	
Connettore 3	Allen Bradley 1756-TBS6H/A
Numero poli 3	36
Tipo di connessione (3)	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		3 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		579 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Paese d'origine		FR
GTIN		4045454920937
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	