

Scheda dati | Codice articolo: 706-4756/501-200
Cavo di sistema; per Rockwell Control Logix; 4 uscite analogiche (tensione); Lunghezza: 2 m; Sezione conduttore: 0,25 mm²
<https://www.wago.com/706-4756/501-200>



Simile all'illustrazione

Color coding acc. to DIN VDE 47100	15 poles Sub-D connector		PLC connector	
	Pin number	Wiring	Pin number	Signal
White	1	0+	1	VOUT0
Brown	2	0-	5	RTN0
Green	3	1+	7	VOUT1
Yellow	4	1-	5	RTN0
Grey	5	2+	11	VOUT2
Pink	6	2-	15	RTN1
Blue	7	3+	17	VOUT3
Red	8	3-	15	RTN1
Black	9	nc	nc	nc
Violet	10	nc	nc	nc
Grey-Pink	11	nc	nc	nc
Red-Blue	12	nc	nc	nc
White-Green	13	nc	nc	nc
Brown-Green	14	nc	nc	nc
White-Yellow	15	nc	nc	nc
Shield	Connected to Sub-D			

Notes	
Nota	Quando sono impiegati più di 10 cavi, la corrente massima per cavo deve essere ridotta a 1 A.

Electrical data	
Ingressi/uscite	4 uscite analogiche; tensione
Tensione operativa	≤ AC/DC 35 V
Corrente per cavo (max.)	2 A

Compatibility	
Rockwell	
Rockwell Control Logix	1756 - OF4

Dati di connessione	
Tipo cavo	LiYCY
Codice colore	secondo DIN VDE 47100
Connessione 1	
Connettori innestabili	Sub-Min-D; connettore femmina
Numero poli 1	15
Tipo di connessione (1)	Sistema
Sezione conduttore	0,25 mm²

Connessione 2	
Connettore 2	Allen Bradley 1756-TBSH
Numero poli 2	20
Tipo di connessione 2	Sistema



Dati geometrici		
Lunghezza cavo		2 m

Dati dei materiali		
Carico d'incendio		0 MJ
Peso		0,7 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (operazione)		-20 ... +50 °C

Dati commerciali		
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC000237
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		borsa
GTIN		4055143267762
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Download		
Documentation		
System Description		
WAGO System Wiring, Selection Guide	pdf 533.15 KB	