

Scheda dati | Codice articolo: 721-107/008-000


Spina femmina per 1 conduttore; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm; 7 poli;  
Protetto al 100% contro l'inversione di polarità; Piedi di fissaggio a scatto; 2,50  
mm²; grigio chiaro

<https://www.wago.com/721-107/008-000>



Colore: ■ grigio chiaro


Simile all'illustrazione



Misure in mm

$L = (\text{pole no.} \times \text{pin spacing}) + 1.5 \text{ mm}$

2-pole female connectors – one latch only



- Connessione universale per tutti i tipi di conduttore
- Agevole pre-assemblaggio del cavo e cablaggio sull'unità grazie all'azionamento verticale e orizzontale CAGE CLAMP®
- Porte di test integrate
- Protetto al 100% contro l'inversione di polarità
- Opzioni di codifica disponibili

Notes

Informazione di sicurezza

Il sistema di connessione multipla MCS – MULTI CONNECTION SYSTEM comprende connettori senza capacità di rottura in conformità con la norma DIN EN 61984. Se usati come previsto, questi connettori non devono essere connessi/disconnessi quando sotto tensione o sotto carico. La struttura del circuito dovrebbe garantire che i pin del connettore maschio, che possono essere toccati, non siano sotto tensione quando non sono accoppiati.

Varianti:

Altri numeri di poli  
Superfici di contatto placcate oro o parzialmente placcate oro  
Other versions (or variants) can be requested from WAGO Sales or configured at <https://configurator.wago.com/>.

Electrical data

| Valutazione per             |  | IEC/EN 60664-1 |       |       |
|-----------------------------|--|----------------|-------|-------|
| Overvoltage category        |  | III            | III   | II    |
| Pollution degree            |  | 3              | 2     | 2     |
| Tensione nominale           |  | 320 V          | 320 V | 630 V |
| Tensione impulsiva nominale |  | 4 kV           | 4 kV  | 4 kV  |
| Corrente nominale           |  | 16 A           | 16 A  | 16 A  |

| Certificazioni secondo |  | UL 1977 |  |  |
|------------------------|--|---------|--|--|
| Tensione nominale      |  | 600 V   |  |  |
| Corrente nominale      |  | 15 A    |  |  |

| Certificazioni secondo |  | UL 1059 |   |       |
|------------------------|--|---------|---|-------|
| Use group              |  | B       | C | D     |
| Tensione nominale      |  | 300 V   | - | 300 V |
| Corrente nominale      |  | 15 A    | - | 10 A  |

| Certificazioni secondo |  | CSA   |   |       |
|------------------------|--|-------|---|-------|
| Use group              |  | B     | C | D     |
| Tensione nominale      |  | 300 V | - | 300 V |
| Corrente nominale      |  | 15 A  | - | 10 A  |

| Dati di connessione                   |   |                                                             |                                                                 |
|---------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Numero totale di punti di connessione | 7 | Connessione 1                                               |                                                                 |
| Numero totale di potenziali           | 7 | Tecnica di connessione                                      | CAGE CLAMP®                                                     |
| Numero tipi di connessione            | 1 | Tipo azionamento                                            | Utensile                                                        |
| Numero di livelli                     | 1 | Direzione azionamento 1                                     | Azionamento parallelo rispetto all'ingresso del conduttore      |
|                                       |   | Direzione azionamento 2                                     | Azionamento perpendicolare rispetto all'ingresso del conduttore |
|                                       |   | Conduttore rigido                                           | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG                                |
|                                       |   | Conduttore flessibile                                       | 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 12 AWG                                |
|                                       |   | Conduttore flessibile; con boccola isolata                  | 0,25 ... 1,5 mm²                                                |
|                                       |   | Conduttore flessibile; con boccola non isolata              | 0,25 ... 2,5 mm²                                                |
|                                       |   | Lunghezza spelatura                                         | 8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 pollici                              |
|                                       |   | N. poli                                                     | 7                                                               |
|                                       |   | Direzione entrata conduttore per direzione di accoppiamento | 0 °                                                             |

| Dati geometrici   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Passo             | 5 mm / 0.197 pollici     |
| Larghezza         | 36,5 mm / 1.437 pollici  |
| Altezza           | 18,8 mm / 0.74 pollici   |
| Altezza dal piano | 14,3 mm / 0.563 pollici  |
| Profondità        | 26,45 mm / 1.041 pollici |

| Dati meccanici           |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Codifica variabile       | Sì                                       |
| Spessore lamina custodia | 0,6 ... 1,2 mm / 0.024 ... 0.047 pollici |
| Tipo montaggio           | Piede a scatto<br>Montaggio su lamiera   |
| Protezione antitorsione  | Sì                                       |



| Plug-in connection                     |                          |  |
|----------------------------------------|--------------------------|--|
| Tipo contatto (connettore a innesto)   | Connettore femmina/presa |  |
| Connettore (tipo di connessione)       | per conduttore           |  |
| Protezione dall'inversione di polarità | Sì                       |  |

| Dati dei materiali                     |                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nota sui dati dei materiali            | <a href="https://www.wago.com/us/material-specifications" href="_blank">Information on material specifications can be found here</a> |  |
| Colore                                 | grigio chiaro                                                                                                                        |  |
| Gruppo materiale                       | I                                                                                                                                    |  |
| Materiale isolante                     | Poliammide (PA66)                                                                                                                    |  |
| Classe di infiammabilità secondo UL 94 | V0                                                                                                                                   |  |
| Materiale molla morsetto               | Acciaio per molla al cromo nichel (CrNi)                                                                                             |  |
| Materiale di contatto                  | Lega di rame                                                                                                                         |  |
| Placcatura di contatto                 | Stagnato                                                                                                                             |  |
| Carico d'incendio                      | 0.19 MJ                                                                                                                              |  |
| Peso                                   | 12,8 g                                                                                                                               |  |

| Requisiti ambientali        |                |  |
|-----------------------------|----------------|--|
| Limite campo di temperatura | -60 ... +85 °C |  |
| Temperatura di lavorazione  | -35 ... +60 °C |  |

| Dati commerciali        |               |  |
|-------------------------|---------------|--|
| eCl@ss 10.0             | 27-44-03-09   |  |
| eCl@ss 9.0              | 27-44-03-09   |  |
| ETIM 8.0                | EC002638      |  |
| ETIM 7.0                | EC002638      |  |
| PU (SPU)                | 50 pz.        |  |
| Tipo imballaggio        | Box           |  |
| Paese d'origine         | DE            |  |
| GTIN                    | 4044918379465 |  |
| Numero tariffa doganale | 85366990990   |  |

| Environmental Product Compliance |                        |  |
|----------------------------------|------------------------|--|
| RoHS Compliance Status           | Compliant,No Exemption |  |

Approvazioni/certificati

| Omologazioni generali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      | Omologazioni generali          |         |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------------|---------|--------|
|     |           |                      | UL                             | UL 1059 | E45172 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      | Underwriters Laboratories Inc. |         |        |
| Certificazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Standard  | Nome del certificato |                                |         |        |
| CB<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IEC 61984 | NL-39756/A1          |                                |         |        |
| CSA<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C22.2     | 1466354              |                                |         |        |
| KEMA/KEUR<br>DEKRA Certification B.V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN 61984  | 71-121453            |                                |         |        |
| UL<br>Underwriters Laboratories Inc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UL 1977   | E45171               |                                |         |        |



Dichiarazioni di conformità e dichiarazioni del produttore



| Certificazione                | Standard | Nome del certificato |
|-------------------------------|----------|----------------------|
| Railway<br>WAGO GmbH & Co. KG | -        | Railway Ready        |

Certificazioni per applicazioni nautiche



| Certificazione                                        | Standard  | Nome del certificato |
|-------------------------------------------------------|-----------|----------------------|
| ABS<br>American Bureau of Ship-<br>ping               | -         | 19-HG1869876-PDA     |
| BV<br>Bureau Veritas S.A.                             | IEC 60998 | 11915/D0 BV          |
| DNV GL<br>Det Norske Veritas, Ger-<br>manischer Lloyd | -         | TAE000016Z           |

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search                                      |
|--------------------------------------------------------|
| Environmental Product<br>Compliance<br>721-107/008-000 |



Documentation

| Additional Information                               |
|------------------------------------------------------|
| Technical Section<br>03.04.2019<br>pdf<br>1949.09 KB |



CAD/CAE-Data

| CAD data                        |
|---------------------------------|
| 2D/3D Models<br>721-107/008-000 |



| CAE data                             |
|--------------------------------------|
| EPLAN Data Portal<br>721-107/008-000 |
| ZUKEN Portal<br>721-107/008-000      |



1 Prodotti compatibili

1.1 Controparte di sistema

1.1.1 Connettore maschio/spina



**N. art.: 721-607**  
Connettore maschio per 1 conduttore;  
CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Passo pin 5 mm;  
7 poli; Protetto al 100% contro l'inversione  
di polarità; 2,50 mm²; grigio chiaro

1.2 Accessori opzionali



| 1.2.1 Adattatore di montaggio                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 1.2.1.1 Accessori di montaggio                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 209-148</b><br/>Adattatore multi installazione; per connettori maschio e femmina; larghezza 25 mm; 3 parti; grigio</p>                                                            |  |  |  |  |
| 1.2.2 Antistrappo                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 Custodia antistrappo                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 232-607</b><br/>Custodia antistrappo; per connettori maschio e femmina; due parti; Passo pin 5 mm; 7 poli; grigio</p>                                                             |  |  |  |  |
| 1.2.3 Boccola                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 Boccola                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-301</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo</p>                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-321</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; isolato; stagnato elettricamente; giallo</p>                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-151</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-131</b><br/>Boccola; Boccola per 0,25 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-132</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-152</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / AWG 24; non isolato; stagnato elettricamente</p>                                                                                  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-302</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / 22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro</p>                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-322</b><br/>Boccola; Boccola per 0,34 mm² / 22 AWG; isolato; stagnato elettricamente; turchese chiaro</p>                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-101</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-121</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / AWG 22; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-201</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / 20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco</p>                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-221</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / 20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; bianco</p>                                                                               |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-241</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / 20 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; bianco</p>  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-141</b><br/>Boccola; Boccola per 0,5 mm² / 20 AWG; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92</p>      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-102</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-122</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / AWG 20; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato</p>                                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-202</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio</p>                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-222</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; grigio</p>                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-242</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio</p> |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-262</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; grigio</p> |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-142</b><br/>Boccola; Boccola per 0,75 mm² / 18 AWG; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92</p>     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-243</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso</p>     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-263</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; rosso</p>     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| <p><b>N. art.: 216-203</b><br/>Boccola; Boccola per 1 mm² / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso</p>                                                                                  |  |  |  |  |

## 1.2.3.1 Boccola

**N. art.: 216-223**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; isolato; stagnato elettricamente; rosso

**N. art.: 216-103**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente

**N. art.: 216-123**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

**N. art.: 216-143**

Boccola; Boccola per 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92

**N. art.: 216-204**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero

**N. art.: 216-224**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; nero

**N. art.: 216-244**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

**N. art.: 216-264**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

**N. art.: 216-284**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 4/09.90; nero

**N. art.: 216-124**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente

**N. art.: 216-104**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

**N. art.: 216-144**

Boccola; Boccola per 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; non isolato; stagnato elettricamente; rame elettrolitico; crimpato a tenuta di gas; sec. DIN 46228, parte 1/08.92; argento-colorato

**N. art.: 216-106**

Boccola; Boccola per 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; non isolato; stagnato elettricamente; argento-colorato

## 1.2.4 Copertura

## 1.2.4.1 Copertura

**N. art.: 231-669**

Spine di chiusura; per coprire i punti di contatto non utilizzati; arancione

**N. art.: 231-668**

Spine di chiusura; per coprire i punti di contatto non utilizzati; grigio

## 1.2.5 Fermaisolante

## 1.2.5.1 Fermaisolante

**N. art.: 231-670**

Fermisolante; 0,08-0,2 mm<sup>2</sup> / 0,2 mm<sup>2</sup> "r"; bianco

**N. art.: 231-671**

Fermisolante; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; grigio chiaro

**N. art.: 231-672**

Fermisolante; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; grigio scuro

## 1.2.6 Marcatura

## 1.2.6.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-331/500-103**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 1-12 (300x); Altezza striscia di marcatura 2,3 mm/0,091 poll; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-332/500-202**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 1-16 (160x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-332/500-205**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 1-32 (80x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-331/500-104**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 13-24 (300x); Altezza striscia di marcatura 2,3 mm/0,091 poll; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

## 1.2.6.1 Striscia di marcatura

**N. art.: 210-332/500-204**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 17-32 (160x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

**N. art.: 210-332/500-206**

Strisce di marcatura; come un foglio DIN A4; MARCATO; 33-48 (160x); Altezza striscia di marcatura: 3 mm; Lunghezza striscia 182 mm; Marcatura orizzontale; Autoadesivo; bianco

## 1.2.7 Montaggio

## 1.2.7.1 Accessori di montaggio

**N. art.: 209-137**

Adattatore montaggio; può essere usato come piastra terminale; larghezza 6,5 mm; grigio

## 1.2.8 Ponticello

## 1.2.8.1 Ponticello

**N. art.: 231-902**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 2 poli; isolato; grigio

**N. art.: 231-903**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 3 poli; isolato; grigio

**N. art.: 231-905**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 5 poli; isolato; grigio

**N. art.: 231-907**

Ponticello; per ingresso del conduttore; 7 poli; isolato; grigio

## 1.2.9 Test e misurazione

## 1.2.9.1 Accessori per test

**N. art.: 231-661**

Spina di prova per connettori femmina; per passo di 5 mm e 5,08 mm; 2,50 mm²; grigio chiaro

**N. art.: 210-136**

Spina di prova; Ø 2 mm; con cavo di 500 mm; rosso

## 1.2.10 Utensile

## 1.2.10.1 Utensile

**N. art.: 231-131**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 1 polo; libero; bianco

**N. art.: 231-291**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 1 polo; libero; rosso

**N. art.: 209-130**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 1 polo; per le serie 264 (1 e 2 vie), 280, 281 (fino a 3 vie); naturale

**N. art.: 280-432**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 2 poli; bianco

**N. art.: 280-433**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 3 poli

**N. art.: 280-434**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 4 poli

**N. art.: 280-435**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 5 poli; grigio

**N. art.: 280-436**

Utensile; fabbricato in materiale isolante; 6 poli

**N. art.: 280-437**


Utensile; fabbricato in materiale isolante; 7 poli

**N. art.: 209-132**


Utensile; per connettere la barra di ponticelli a pettine; fabbricato in materiale isolante; 2 poli; naturale

## Note di installazione


### Connessione conduttore



Inserimento del conduttore mediante cacciavite da 3,5 mm: azionamento di CAGE CLAMP® parallelamente rispetto all'ingresso del conduttore.



Inserimento di un conduttore mediante cacciavite da 3,5 mm: azionamento di CAGE CLAMP® perpendicolarmente rispetto all'ingresso del conduttore.




Inserimento di un conduttore mediante utensile di montaggio.

### Codifica



Codifica di un connettore femmina con rimozione del perno(i) di codifica.

### Test



Test in perpendicolare all'ingresso del conduttore con spina di prova di 2 o 2,3 mm Ø – connettore femmina con CAGE CLAMP® – tramite porte di test integrate

### Installazione



Connettore maschio con piastrina anti-strappo



Custodia antistrappo mostrata con un connettore maschio dotato di CAGE CLAMP®