Scheda dati | Codice articolo: 726-906

Fermaisolante; 0,25 mm² “r”; 0,14 - 0,25 mm² “f”; 4 x 3 pezzi/striscia; grigio chiaro

https://www.wago.com/726-906

Colore: grigio chiaro

Notes

Informazione di sicurezza	Adatto per lato ripartizione (lato 1) di blocchi di ripartizione da 1,5 mm² (lato anteriore differente da lato posteriore)

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	0,25 mm² / 22 AWG
Conduttore flessibile	0,14 mm² / 14 AWG
Lunghezza spelatura	8 … 10 mm / 0.31 … 0.39 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali	Information on material specifications can be found here
Colore	grigio chiaro
Carico d'incendio	0.014 MJ
Peso	0,5 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918094238
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-906

Documentation

Additional Information

Technical Section	pdf 2142.18 KB	

Bid Text

726-906	19.02.2019	xml 2.77 KB
726-906	21.02.2019	docx 14.01 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe 726-906

Note di installazione

Connessione conduttore



Inserimento di un fermaisolante nel foro d'ingresso della matrice di ripartizione.



Fermaisolante in sede.