

<https://www.wago.com/726-907>



Colore: ■ grigio scuro

Notes

Informazione di sicurezza

Adatto per lato ripartizione (lato 1) di blocchi di ripartizione da 1,5 mm² (lato anteriore differente da lato posteriore)

Dati di connessione

Connessione 1

Conduttore rigido	0,25 ... 0,5 mm ² / 22 ... 20 AWG
Conduttore flessibile	0,25 ... 0,5 mm ² / 22 ... 20 AWG
Lunghezza spelatura	8 ... 10 mm / 0.31 ... 0.39 pollici

Dati dei materiali

Nota sui dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](#)

Colore	grigio scuro
Gruppo materiale	I
Materiale isolante	Poliammide (PA66)
Classe di infiammabilità secondo UL 94	V0
Carico d'incendio	0.02 MJ
Peso	0,6 g

Dati commerciali

eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	200 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918094245
Numero tariffa doganale	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 726-907



Documentation

Additional Information

Technical Section

pdf
2142.18 KB



Bid Text

726-907

19.02.2019

xml
2.73 KB



726-907

21.02.2019

docx
14.16 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
726-907



Note di installazione

Connessione conduttore



Inserimento di un fermisolante nel foro d'ingresso della matrice di ripartizione.

Fermisolante in sede.