

Piastrina antistrappo; per connettori maschio e femmina; monopezzo; grigio



Dati geometrici

Larghezza	55 mm / 2.165 pollici
-----------	-----------------------

Dati meccanici

Adatto for standard male and female connectors (2.5 mm; 3.5 mm; 5 mm; 7.5 mm pin spacing)

Dati dei materiali

[Information on material specifications can be found here](_blank)

Colore	grigio
--------	--------

Carico d'incendio	0.11 MJ
-------------------	---------

Peso	2,6 g
------	-------



Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-44-04-92
eCl@ss 9.0	27-44-04-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
PU (SPU)	50 (25) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4045454309534
Numero tariffa doganale	85389099990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Approvazioni/certificati

Certificazioni per applicazioni nautiche



Certificazione	Standard	Nome del certificato
LR Lloyds Register	IEC 61984	96/20035 (E5)

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 734-430	


Documentation

Additional Information			
Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	

Bid Text			
734-430	19.02.2019	xml 2.49 KB	
734-430	27.04.2017	doc 23.50 KB	

Note di installazione

Installazione



Piastre antistrappo per il montaggio in fabbrica o sul campo


Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
12 poli, con piastrina antistrappo
733-112/034-000

Applicazione



Piastrina antistrappo, per cablaggio in fabbrica

Connettore femmina per 1 conduttore,
passo pin 2,5 mm, grigio chiaro,
2 poli, con piastrina antistrappo
(733-102/032-000)