






Colore: ■ viola



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1400 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521622
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		67fc0c01-4010-4e21-bba4-91c5a6cdf4b3
SCIP notification number (Belgium)		6c12b36a-512d-4d6a-917f-61a33cecc63a
SCIP notification number (Bulgaria)		621e31c5-08ec-48fd-a6b8-02d8a47f2fea
SCIP notification number (Czech Republic)		0321d392-a5bd-4490-88fd-4ec125944317
SCIP notification number (Denmark)		a16534ff-eef6-4233-b20f-4ec897e31f10
SCIP notification number (Finland)		35f0ed97-e626-468c-9524-f922f2c97242
SCIP notification number (France)		d68268a3-a092-4e1f-9b98-bdccc6251df1
SCIP notification number (Germany)		04f305bf-1380-4eec-bb88-462157635441
SCIP notification number (Hungary)		68275be8-c52d-4923-aac3-b758e01a1f85
SCIP notification number (Italy)		a01f78bc-d4bc-473d-8765-634e244fa978
SCIP notification number (Netherlands)		5600c059-ad20-444b-8784-737709f0f492
SCIP notification number (Poland)		9315ed59-45bb-47be-b28b-42f3f6116b82
SCIP notification number (Romania)		ef45b0f8-6b50-4905-a804-a17114e18c3e
SCIP notification number (Sweden)		4cf6a2ab-c1fa-485f-b719-7210702cba9d



Download		
Environmental Product Compliance		
Compliance Search		
Environmental Product Compliance	756-1103/060-200	

Documentation		
System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	

CAD/CAE-Data		
CAE data		
WSCAD Universe	756-1103/060-200	