




<https://www.wago.com/756-1104/060-100>



Colore: ■ viola



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di PVC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Comunicazione/fieldbus	PROFIBUS
Tensione operativa	≤ 300 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2 kV
Resistenza isolamento	> 2500 MΩ/km
Resistenza del conduttore	max. 55 Ω/km; Resistenza di loop: max. 110 Ω/km



Dati meccanici		
Raggio di flessione		> 10 x Ø cavo (applicazione flessibile); > 5 x Ø cavo in catena portacavi (applicazione fissa)
Ciclo di flessione		1 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		7,3 ... 7,9 mm
Codice tipo		LI02YS-(ST)CB11Y 1X(2X0,34SQMM)
Schermo		Treccia di schermatura, (Ø circa 5,90 mm), stagnata CU-ETP1, copertura 85 % ± 5 %
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (19 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PE (privo di alogenil); riempitivo: filato PP
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		700 g
Colore		viola

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-25 ... +60 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-50 ... +60 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC002599
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454521653
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		0cd6d459-f73f-4326-8dee-0bc5a69b76f7
SCIP notification number (Belgium)		48a921a6-3ad3-49d2-bcf7-6a7c761712f5
SCIP notification number (Bulgaria)		90f64494-0cbb-4323-90bc-5ca9936fefc9
SCIP notification number (Czech Republic)		7aae6941-55f5-47ac-9f63-4119b662ca08
SCIP notification number (Denmark)		eef38200-17ad-426e-bc1f-79c0534c7b31
SCIP notification number (Finland)		c3d28399-f07b-4da3-ac76-5cdee3ed094f
SCIP notification number (France)		7934f21d-4b0a-4dc7-8a87-0c6d3f7b8598
SCIP notification number (Germany)		a0491ed7-d032-47d3-a6cf-df0fc5cc389a
SCIP notification number (Hungary)		7ccace98-14e9-45a9-bafe-7e36480b279a
SCIP notification number (Italy)		a9837627-f87d-4fab-958a-672f8b1c1ac5
SCIP notification number (Netherlands)		5059a9dc-795a-4c5f-89d8-c4f7cfd1d20d
SCIP notification number (Poland)		7b83c676-cc63-4e03-ba5a-a28519d2098f
SCIP notification number (Romania)		613926e6-ec13-4fba-a133-b5d019ee5ff8
SCIP notification number (Sweden)		49e106c2-6aeb-4439-800f-2e4467cbcf2a



Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-1104/060-100

Documentation

System Description
I/O-SYSTEM – SPEED- WAY, General Product Information
pdf 1035.20 KB

CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-1104/060-100