



Scheda dati | Codice articolo: 756-1502/060-100
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Presa M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 10 m
<https://www.wago.com/756-1502/060-100>



Colore: ■ giallo



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Preso M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	10 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione	5 x diametro cavo (min.)	
Ciclo di flessione	5 milioni	
idoneità catena portacavi	Sì	
Diametro cavo inguainato	6,8 mm	
Codice tipo	KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato	
Schermo	Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%	
Forma conduttore	Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)	
Isolamento conduttore	FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)	
Materiale custodia	TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)	
Materiale di contatto	CuZn	
Placcatura di contatto	CuNi/Au	
Proprietà dei materiali delle connessioni	Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)	
Cicli di inserimento (max.)	100	
Coppia di serraggio	1 Nm	
Peso	600 g	
Colore	giallo	

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	0 ... +50 °C	
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-30 ... +50 °C	
Tipo di protezione	IP 67	
Grado di emissione (5)	3/2 secondo IEC 60664-1	
Carico d'incendio	0 MJ	

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0	27-06-18-01	
eCl@ss 9.0	27-06-18-01	
ETIM 8.0	EC000237	
ETIM 7.0	EC003249	
PU (SPU)	1 pz.	
Tipo imballaggio	Box	
Paese d'origine	DE	
GTIN	4050821131144	
Numero tariffa doganale	85444290900	

Environmental Product Compliance		
CAS-No.	7439-92-1	
REACH Candidate List Substance	Lead	
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption	
RoHS Exemption	6(c)	
SCIP notification number (Austria)	15693e8c-ea07-44ec-90a4-8d851980b8a4	
SCIP notification number (Belgium)	23842b4a-b15f-4a9b-8447-a4ee68d163bb	
SCIP notification number (Bulgaria)	179612a3-456b-4e4c-9585-118d7f64508c	
SCIP notification number (Czech Republic)	ddc4e8ee-038d-4c52-b4b6-e2f660eaad49	
SCIP notification number (Denmark)	4750e5af-dff4-4442-ac5c-082f55297f3a	
SCIP notification number (Finland)	4ae6eeef-c63a-4c9d-bf2d-cdecdae04ef7	
SCIP notification number (France)	e35f9b07-7a65-43b8-acb3-f742290cf983	
SCIP notification number (Germany)	b8027131-da39-40cb-aa98-6553cde8edbc	
SCIP notification number (Hungary)	5934ac37-2448-40ef-8f3f-9059cfcbb4124	
SCIP notification number (Italy)	fb78b9de-415e-43de-bc69-db281c00cc42	
SCIP notification number (Netherlands)	bade3e22-a608-4c4d-988f-d798f12571f8	
SCIP notification number (Poland)	d9ba7d99-8a40-4c8d-a79b-0f5421bda110	
SCIP notification number (Romania)	54a70fd8-074a-40ea-b993-16417071838c	



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) c80c5b5c-4eff-4d45-9f90-f643707ab907

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1502/060-100		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1502/060-100		