





Colore: ■ giallo



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		1,2 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821131083
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		2a7c51b0-ef5c-429e-af75-d32a99df1ed9
SCIP notification number (Belgium)		e7857a88-d538-4e2f-aeb3-142deca12578
SCIP notification number (Bulgaria)		54a8c279-3e0e-473b-a132-c47a6b2f2690
SCIP notification number (Czech Republic)		42213b47-59af-4574-ae6c-fd7fbb0b8038
SCIP notification number (Denmark)		4aa81b9c-0f34-4df9-ba92-ca8a4cfa0923
SCIP notification number (Finland)		e7a82911-d024-4a7f-8603-36810bd1948c
SCIP notification number (France)		2a98ceea-0d14-401a-ac36-aaaaafd08dc5
SCIP notification number (Germany)		815813f5-e791-4158-9aad-9725074260ab
SCIP notification number (Hungary)		bce2149a-45a2-4b58-9b19-aef8ab9bbda3
SCIP notification number (Italy)		b61a9e29-2ff5-4b4b-950c-9656ee010b06
SCIP notification number (Netherlands)		e815b009-0eb6-4473-b43a-87a698c12cd7
SCIP notification number (Poland)		3f7d2d68-14f4-4524-b035-8888b79008ab
SCIP notification number (Romania)		58d6076d-c96a-43a7-81ee-dbfe676ee065



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden)

2768fff7-9700-48e1-a0d0-c2d964d89d2c

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1503/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1503/060-200		