



Scheda dati | Codice articolo: 756-1504/060-200
Cavo bus di sistema per catena di trascinamento; Spina M12B; angolata; 5 poli;
Lunghezza: 20 m
<https://www.wago.com/756-1504/060-200>



Colore: ■ giallo



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV Elevata resistenza chimica

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica B
Lunghezza cavo	20 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	60 V
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	1,5 kV sec. IEC 61076-2-101
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	≥5 x 10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 130 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		5 x diametro cavo (min.)
Ciclo di flessione		5 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6,8 mm
Codice tipo		KS-6Y3GC11Y 4x2xAWG26/19 schermato
Schermo		Treccia di rame stagnato, copertura ottica circa 90%
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (AWG 26/19)
Isolamento conduttore		FEP; anima Ø: 1,0 mm (max.)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Materiale di contatto		CuZn
Placcatura di contatto		CuNi/Au
Proprietà dei materiali delle connessioni		Dado esagonale zigrinato: CuZn; superficie dado zigrinato: nichelata; anello di tenuta: FPM (Viton)
Cicli di inserimento (max.)		100
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		10 g
Colore		giallo

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		0 ... +50 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +50 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC000237
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4050821130963
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		f750305b-3dee-47a3-9f39-a78a1a4be65d
SCIP notification number (Belgium)		699b65f0-cc6a-4595-be44-e8ac7503eb0d
SCIP notification number (Bulgaria)		62cf0174-eb01-44ad-88b7-d468b9999d1c
SCIP notification number (Czech Republic)		36be8946-2d88-4aad-bc40-4884ff83d8ef
SCIP notification number (Denmark)		bd001632-d01a-4f0c-b07e-b20c23fd136f
SCIP notification number (Finland)		3beb860a-2616-4ffa-ae0d-0d4626e438f8
SCIP notification number (France)		ba37ef98-b626-4a02-ae4e-478dd4ca5a6b
SCIP notification number (Germany)		eb087f55-4222-4107-a99e-aa17cfcfb83d
SCIP notification number (Hungary)		99e7cc8f-64fe-4eaf-af20-e47be5f4cdac
SCIP notification number (Italy)		cb4cc106-445b-4496-84ae-1c71a4503d09
SCIP notification number (Netherlands)		607d0105-878e-436d-8c9f-511c237504a3
SCIP notification number (Poland)		b3b632e4-b2a2-46f0-bec9-f0fb3782a2a9
SCIP notification number (Romania)		5e8671ca-aab6-4468-b900-d2cb375fda81



Environmental Product Compliance

SCIP notification number (Sweden) a201166d-2542-4205-9ee9-6451ede665c2

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance		↓
756-1504/060-200		

Documentation

System Description		
I/O-SYSTEM – SPEED-WAY, General Product Information	pdf 1035.20 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAE data		
WSCAD Universe		↓
756-1504/060-200		