



<https://www.wago.com/756-3105/040-002>



Pin 1 ... 4: 0.75 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - UL / CSA
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Privo di CFC e silicone
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici	
Tipo di connessione	Pres a M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Lunghezza cavo	0,2 m
Produttore PLC	WAGO
Tensione operativa	250 V AC/DC
Corrente di funzionamento	4 A
Picco di tensione nominale	2,5 kV
Resistenza di passaggio	10 mΩ
Resistenza isolamento	>10 ⁹ Ω
Resistenza del conduttore	≤ 26 Ω/km

Dati meccanici		
Raggio di flessione		10 x diametro cavo (min.) per applicazione flessibile
Ciclo di flessione		4 milioni
idoneità catena portacavi		Sì
Diametro cavo inguainato		6 ... 6,4 mm
Codice tipo		Lif9YH-11YH 4x0,75 mm²
Forma conduttore		Conduttore in rame non rivestito (40 x 0,15 mm)
Isolamento conduttore		PP9Y (privo di alogeni)
Materiale custodia		TPU/TPU, nero (~ RAL 9005)
Coppia di serraggio		1 Nm
Peso		35 g

Requisiti ambientali		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)		-30 ... +80 °C
Tipo di protezione		IP 67
Grado di emissione (5)		3/2 secondo IEC 60664-1
Carico d'incendio		0 MJ

Dati commerciali		
eCl@ss 10.0		27-06-18-01
eCl@ss 9.0		27-06-18-01
ETIM 8.0		EC001855
ETIM 7.0		EC003249
PU (SPU)		1 pz.
Tipo imballaggio		Box
Paese d'origine		DE
GTIN		4045454126940
Numero tariffa doganale		85444290900

Environmental Product Compliance		
CAS-No.		7439-92-1
REACH Candidate List Substance		Lead
RoHS Compliance Status		Compliant,With Exemption
RoHS Exemption		6(c)
SCIP notification number (Austria)		bcb3f286-74ca-4e96-8897-22d75ec26038
SCIP notification number (Belgium)		9bff40b3-e6a7-46f3-b65f-74befb165057
SCIP notification number (Bulgaria)		38890195-e2a4-49c7-acco-66637fb9d52e
SCIP notification number (Czech Republic)		85dd4b54-e65f-4003-950e-ad71ccb1ab55
SCIP notification number (Denmark)		a409e124-edeb-4e64-87b1-b6c9c7e4375b
SCIP notification number (Finland)		9ece5692-a574-4926-91d1-36a28302f7b1
SCIP notification number (France)		e2a4966f-029f-41f0-92ab-5356565b9c86
SCIP notification number (Germany)		4db85101-99fb-4e18-b8fa-4390c6437007
SCIP notification number (Hungary)		636d5b03-5acf-4bac-b0b8-48b528d3d119
SCIP notification number (Italy)		2d0b8cd1-8a0c-4a5c-b155-a73689685a79
SCIP notification number (Netherlands)		e7ca02aa-8721-4b73-95e3-9bbaa3498cb0
SCIP notification number (Poland)		ffa6bcbе-8ce9-4cc8-b999-08163c50fe62
SCIP notification number (Romania)		ca76fd5b-89fa-4c0d-aeac-a65a6ae630be
SCIP notification number (Sweden)		e5764bd2-5bff-4d18-aa1d-2f8aef8485d0

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance
756-3105/040-002



Documentation

System Description

I/O-SYSTEM – SPEED-
WAY, General Product
Information

pdf
1035.20 KB



CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-3105/040-002

