





<https://www.wago.com/756-5312/030-100>



Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown
3	blue
4	black



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	10 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942298
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	6b8fd8d4-95aa-4d36-8280-c84b16987457
SCIP notification number (Belgium)	a1b9389e-5b31-449d-a8f1-2d5a15527de7
SCIP notification number (Bulgaria)	10abd5ca-b2e1-4013-be7b-988a8f23c971
SCIP notification number (Czech Republic)	8507d922-7d61-4150-abf9-29605f5c15c2
SCIP notification number (Denmark)	7c19ed78-7044-482a-8b37-e5cfb880699f
SCIP notification number (Finland)	92e2a8d1-1cbe-438c-9677-a240121bedc5
SCIP notification number (France)	f510f51b-0ec1-4f98-8aac-a42261f50424
SCIP notification number (Germany)	3ad3ceda-73ae-408f-a080-10c33be71a47
SCIP notification number (Hungary)	74e74356-3c43-49a7-978f-268a9f97e31c
SCIP notification number (Italy)	321ad980-77d1-4ba5-9fae-3366a322855e
SCIP notification number (Netherlands)	6315300d-05a3-492c-9dbf-9d0982918ea9
SCIP notification number (Poland)	1f75bcfe-7a41-4dc6-bb85-74de39fe03cf
SCIP notification number (Romania)	98884308-3f5e-461c-8b1f-953fb3084252
SCIP notification number (Sweden)	e599717b-002f-4141-bb28-bbbdbf0ab481

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/030-100

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/030-100

19.02.2019

xml

3.22 KB

↓

756-5312/030-100

20.09.2017

doc

25.50 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/030-100

↓