




<https://www.wago.com/756-5312/060-015>



Simile all'illustrazione



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1,5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942359
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2311cec6-93d8-4415-89a4-777d01d4ffaa
SCIP notification number (Belgium)	2a1d2944-933a-480c-b0e7-966cde73c2d1
SCIP notification number (Bulgaria)	f8a68721-47bd-40c2-81b0-31b1d919814c
SCIP notification number (Czech Republic)	5a75bd69-3259-4d56-bd32-9bc4a81ca78c
SCIP notification number (Denmark)	c0e3760b-eb5a-438b-bd53-ccb7dd0a9978
SCIP notification number (Finland)	88c6c55c-7101-43ff-9b94-abc89a11116c
SCIP notification number (France)	856cc39f-a1e2-4994-b605-feca6721bdde
SCIP notification number (Germany)	e8385445-1482-4cc8-9d05-3d40aaa07dd4
SCIP notification number (Hungary)	33d1ceb0-3094-42a7-b6b0-27079edbe174
SCIP notification number (Italy)	d76b567b-dae5-43cc-a99d-c209056e0dc6
SCIP notification number (Netherlands)	7006acad-bf14-4f36-a1ed-43d7f27f28c6
SCIP notification number (Poland)	6805a639-cb99-4273-b455-49f825ebb3c3
SCIP notification number (Romania)	1cb14d70-bbfd-46b5-974c-e7ad0c6d8ece
SCIP notification number (Sweden)	a40234ae-59a5-476a-b510-df6bd03d85a2

Approvazioni/certificati

Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/060-015

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf
157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/060-015

20.09.2017

doc
27.00 KB

↓

756-5312/060-015

19.02.2019

xml
3.29 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/060-015

↓