




<https://www.wago.com/756-5312/060-050>



Simile all'illustrazione



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		



Cable	
Lunghezza cavo	5 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	6,3 ... 6,7 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Spina M12 - Cavo aperto
N. poli	5
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	1 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454942366
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	396a52d0-1846-428a-94f9-d28c42d8e2c2
SCIP notification number (Belgium)	e44d5b20-00db-4394-b20f-e70cf3411d8b
SCIP notification number (Bulgaria)	e947d9fc-0333-4b49-91c5-4fae8293a11a
SCIP notification number (Czech Republic)	8bf8695f-369a-41ca-944b-be40a0016f6d
SCIP notification number (Denmark)	52d80822-0ddb-4fda-86de-15c560a44a92
SCIP notification number (Finland)	153d77ec-07ca-4a52-8368-fdeef677bc81
SCIP notification number (France)	9e5bc608-5413-4ad2-895c-dc364e97a9df
SCIP notification number (Germany)	ee013b66-f756-443f-99e2-cb2c3b17cba3
SCIP notification number (Hungary)	55e5b69a-bb88-43d2-bd38-f753aa3eb037
SCIP notification number (Italy)	45a40c65-b3c4-441e-bc37-f6daab8ae910
SCIP notification number (Netherlands)	eb3a1f4f-2a45-45ae-8a20-dab051a402ba
SCIP notification number (Poland)	caecdc9a-9699-4a94-879f-3b2f02798199
SCIP notification number (Romania)	5961bc02-f514-4139-acd1-ef6bb0b16f4b
SCIP notification number (Sweden)	ee0ee69e-8609-4744-8bbb-a1adc4a9b081

Approvazioni/certificati	
Omologazioni generali	



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602



Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-5312/060-050

↓

Documentation

System Description

IP67 Cables and Plug-gable Connectors

pdf

157.80 KB

↓

Bid Text

756-5312/060-050

20.09.2017

doc

27.00 KB

↓

756-5312/060-050

19.02.2019

xml

3.29 KB

↓

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-5312/060-050

↓