




Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1

brown

1

3


blue

3

4

black

4



Misure in mm

- Descrizione breve:
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	2,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,1 ... 4,5 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975025
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	6f6fa348-d70e-4081-9335-13850dbcc1c5
SCIP notification number (Belgium)	16ca77a3-f0de-408d-b997-23ce647ed23a
SCIP notification number (Bulgaria)	8451327d-2f68-4370-bc04-fd9fb19e43c6
SCIP notification number (Czech Republic)	9db9f3ec-b763-4dd8-94bf-c3aa9ccb8441
SCIP notification number (Denmark)	01befc6d-537e-4a0f-a7c7-23e0713af850
SCIP notification number (Finland)	4872629b-8379-4d56-b6f8-4cf10d9a9f32
SCIP notification number (France)	46eb572c-ac79-41ad-b8ab-36683abf3f59
SCIP notification number (Germany)	e4b3d21a-abde-46bf-a8d7-495b3a04a5e2
SCIP notification number (Hungary)	ea5a7e2e-ceb7-41cb-8612-32c25b0c6458
SCIP notification number (Italy)	7edf4076-5a8a-4e17-bb31-c18b313e1be5
SCIP notification number (Netherlands)	a2d76c7d-3218-4c12-a33b-589fa1eff987
SCIP notification number (Poland)	acdcba0c-7735-4057-8f18-6080bcd03ace
SCIP notification number (Romania)	57c4ecd5-dd8c-4739-91c4-e3b68784062c
SCIP notification number (Sweden)	bd9b5d7a-b535-44fd-91cd-630db0b5a490

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5401/030-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5401/030-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	
756-5401/030-010	19.02.2019	xml 3.20 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5401/030-010

