





Simile all'illustrazione

Pin 1 ... 4: 0.34 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Elevata resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV
 - Elevata resistenza chimica
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	250 V AC/DC	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	4,5 ... 4,9 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M12 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4044918975582
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	9f2c0cf0-b4cf-4816-9d2b-28adfd222cc4
SCIP notification number (Belgium)	e0cf6d9f-c84d-44a3-9eb3-06928e19aebe
SCIP notification number (Bulgaria)	638f59fa-cb6a-48b8-89f3-7854601a5dd3
SCIP notification number (Czech Republic)	180ba053-8535-4c18-a32b-93f690dc7786
SCIP notification number (Denmark)	feffc341f-a8e1-46a6-a499-a52af47a5e1b
SCIP notification number (Finland)	f6580a0f-1c65-4f7e-983c-559c21503ded
SCIP notification number (France)	21e69472-176c-46d7-b81e-8eeb1475f1b5
SCIP notification number (Germany)	95602137-7703-47e1-a8e5-39e5bc7ac7f3
SCIP notification number (Hungary)	3f9c6772-4520-46d9-90b2-882f77554480
SCIP notification number (Italy)	9bc59a38-2ee6-4e3a-b038-ade9391389d
SCIP notification number (Netherlands)	42924365-ffb8-42bb-919b-af5cf9775268
SCIP notification number (Poland)	ebcd2143-263b-4dc1-ae5b-dcdb1d51b8c
SCIP notification number (Romania)	23322b14-7dbc-4210-a891-d6f5f7ae97c9
SCIP notification number (Sweden)	bdbf3d2c-541b-4625-a3ff-1152b0da5e35

Approvazioni/certificati



Omologazioni generali



Certificazione	Standard	Nome del certificato
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 2238	E519602

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 756-5404/040-010



Documentation

System Description
IP67 Cables and Plug- gable Connectors

pdf
157.80 KB



Bid Text			
756-5404/040-010	19.02.2019	xml 3.25 KB	
756-5404/040-010	20.09.2017	doc 26.50 KB	



CAD/CAE-Data

CAE data
WSCAD Universe 756-5404/040-010

