





Simile all'illustrazione



Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
3	blue	3
4	black	4



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	2 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Pres a M8 - Spina M12
N. poli	3
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	0 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975728
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	6acd6b48-6aaa-4700-86d3-d3355c550346
SCIP notification number (Belgium)	e3135d51-8429-43bb-b364-d835f9dc2b5a
SCIP notification number (Bulgaria)	79267b98-ee2a-4646-9e18-f0e01d6f0338
SCIP notification number (Czech Republic)	f9d51d35-59dc-4139-a056-9d45ee8abc7d
SCIP notification number (Denmark)	7af340f6-7286-4b9f-b26d-3162ef3a3761
SCIP notification number (Finland)	61e9e9be-3414-41aa-83fd-d6ce14f66e4d
SCIP notification number (France)	4660daf6-ec82-4f91-9b9c-02ca0b5ffca
SCIP notification number (Germany)	b9f38588-27c8-48fa-9729-ffec529cd712
SCIP notification number (Hungary)	627498a8-6468-4286-9c7b-ed10391ebf71
SCIP notification number (Italy)	2a3fcea8-9511-4faa-a9e1-76fc110f3083
SCIP notification number (Netherlands)	da8563b3-27d3-4e53-ab0e-9f01636e13a1
SCIP notification number (Poland)	74c66743-cd49-44e3-90f4-3b486edd4b5a
SCIP notification number (Romania)	f794d6b0-18ac-4c9a-9ece-e01ecfdb99ab
SCIP notification number (Sweden)	cd4cbc13-eaaa-4ecc-a6df-b5c1877d398c

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5507/030-020	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5507/030-020	19.02.2019	xml 3.20 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5507/030-020	