





Simile all'illustrazione



Pin 1 ... 4: 0.25 mm²

1	brown	1
2	white	2
3	blue	3
4	black	4



Misure in mm

- Descrizione breve:**
- PUR, privo di alogeni
 - Utilizzabile in catene portacavi
 - Buona resistenza a microbi, idrolisi, olio, prodotti chimici e radiazioni UV.
 - Buona resistenza chimica.
 - Cavo utilizzato: certificato UL

Dati tecnici			
Informazioni generali		Suitable for drag chains	
Tensione operativa	AC/DC 60 V	Raggio di flessione	10 x diametro cavo (min.)
Corrente di funzionamento	4 A	Ciclo di flessione	2 milioni
Picco di tensione nominale	1,5 kV	Acceleration (min.)	5 m/s ²
Resistenza isolamento	> 10 ⁹ Ω	Travel speed (max.)	3.33 m/s
Resistenza di passaggio	10 mΩ	Travel path (horizontal) max.	5 m
Resistenza del conduttore	≤ 60 Ω/km	Travel path (vertical) max.	2 m
Grado di emissione (5)	3 sec. VDE 0110	Torsional capacity	180 °/m
Tipo di protezione	IP 67		
Temperatura aria circostante (statica) (esercizio)	-50 ... +90 °C		
Temperatura aria circostante (dinamica) (esercizio)	-25 ... +90 °C		

Cable	
Lunghezza cavo	1 m
Codice tipo	LiF9YH-11YH or LiF9YC11YFHF
Forma conduttore	Bare copper wire, fine-stranded (42 x 0.1 mm)
Isolamento conduttore	PP9Y (privo di alogeni)
Materiale del rivestimento	Poliuretano (PUR), privo di alogeni sec. DIN VDE 0472 Parte 815, resistente alla fiamma sec. IEC 332-2, autoestinguente
Colore cavo rivestito	nero
Diametro cavo inguainato	3,9 ... 4,3 mm

Connettore	
Tipo di connessione	Presa M8 - Spina M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	90 °
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento (2)	90 °
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 2 1	Codifica A
Materiale custodia	Poliuretano (PUR)
Materiale di contatto	CuSn
Coppia di serraggio	0,6 ... 1 Nm

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-06-03-11
eCl@ss 9.0	27-06-03-11
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
PU (SPU)	10 (1) pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	DE
GTIN	4044918975995
Numero tariffa doganale	85444290900

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	3e79ac12-87e3-4959-9822-9f161244b748
SCIP notification number (Belgium)	6d38c094-f6a0-4e71-b658-c442586faf64
SCIP notification number (Bulgaria)	3bac0696-bc1e-4c75-9f7a-96ca30a782bd
SCIP notification number (Czech Republic)	e18d517f-6178-4744-a35a-c822185bac67
SCIP notification number (Denmark)	9a09ec78-2810-4dfa-a9ac-2ed68c1d3b63
SCIP notification number (Finland)	f1f25160-0d23-4301-941a-108ee25f0503
SCIP notification number (France)	12e21e27-6c23-4c88-8abc-c52c04b2f683
SCIP notification number (Germany)	7e54f7e6-5eba-4178-9d5c-f43b416f8dd9
SCIP notification number (Hungary)	4ea55beb-9607-4374-bf3c-9371c0161e31
SCIP notification number (Italy)	e194b396-f968-4a79-ae21-f805c035421e
SCIP notification number (Netherlands)	8981478b-33dd-4597-a2f9-eda6fd2abe52
SCIP notification number (Poland)	485445f6-06e8-4077-8524-ff6b61408bb1
SCIP notification number (Romania)	cc0ed399-671a-476c-839d-a9aa5a696e95
SCIP notification number (Sweden)	ac1e9f95-ea9f-4ee9-9efd-71ce8cfecbf0

Download

Environmental Product Compliance



Compliance Search	
Environmental Product Compliance 756-5510/040-010	

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-5510/040-010	19.02.2019	xml 3.24 KB
			20.09.2017	doc 25.50 KB

CAD/CAE-Data	
CAE data	
WSCAD Universe 756-5510/040-010	