



Misure in mm

Dati tecnici

| | |
|--|------------|
| Tipo di connessione | Presca M12 |
| N. poli | 5 |
| Punto di connessione (schermato) | Sì |
| Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento | 90 ° |
| Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1 | Codifica A |
| Resistenza di passaggio | ≤3 mΩ |

Dati di connessione

| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| Tipo di connessione (1) | Tecnica di connessione a molla |
| Conduttore rigido | 0,14 ... 0,5 mm ² |

Dati meccanici

| | |
|--|---------------------------------------|
| Diametro del cavo inguainato collegabile | 6 ... 8 mm |
| Materiale custodia | Die-cast zinc, nickel-plated |
| Materiale di contatto | CuZn |
| Placcatura di contatto | Placcato oro |
| Dichtungsmaterial | Sealing ring: neoprene; O-ring: Viton |
| Cicli di inserimento (max.) | 100 |
| Peso | 70 g |

Requisiti ambientali

| | |
|---|-----------------|
| Temperatura aria circostante (operazione) | -25 ... +85 °C |
| Tipo di protezione | IP 67 |
| Nota sul tipo di protezione | in locked state |
| Grado di emissione (5) | 3 |
| Carico d'incendio | 0 MJ |

Dati commerciali

| | |
|-------------------------|---------------|
| eCl@ss 10.0 | 27-24-26-92 |
| eCl@ss 9.0 | 27-24-26-92 |
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 7.0 | EC002584 |
| PU (SPU) | 1 pz. |
| Tipo imballaggio | Box |
| Paese d'origine | DE |
| GTIN | 4045454686406 |
| Numero tariffa doganale | 85366990990 |

Environmental Product Compliance

| | |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

Download

Environmental Product Compliance

| Compliance Search | |
|--|-------------------|
| Environmental Product Compliance 756-9210/060-000 | ↓ |

Documentation

| System Description | | Bid Text | | | | |
|---------------------------------------|------------------|----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|
| IP67 Cables and Plug-gable Connectors | pdf 157.80 KB | | 756-9210/060-000 | 20.09.2017 | doc 24.00 KB | ↓ |
| | | | 756-9210/060-000 | | 19.02.2019 | xml 2.69 KB |

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-9210/060-000

