





Misure in mm

Dati tecnici

Tipo di connessione	Pres a M12
N. poli	4
Direzione connessione cavo rispetto a direzione di accoppiamento	0°
Codifica interfaccia connettore (cavo/adattatore) 1 1	Codifica A
Resistenza di passaggio	≤3 mΩ

Dati di connessione

Tipo di connessione (1)	Tecnica di connessione a vite
Conduttore rigido	0,25 ... 0,75 mm ²

Dati meccanici

Diametro del cavo inguainato collegabile	4 ... 6 mm
Materiale custodia	PA
Materiale di contatto	CuZn
Placcatura di contatto	Placcato oro
Dichtungsmaterial	Sealing ring: neoprene
Cicli di inserimento (max.)	100
Peso	23,8 g



Requisiti ambientali	
Temperatura aria circostante (operazione)	-25 ... +85 °C
Tipo di protezione	IP 67
Nota sul tipo di protezione	in locked state
Grado di emissione (5)	3
Carico d'incendio	0 MJ

Dati commerciali	
eCl@ss 10.0	27-24-26-92
eCl@ss 9.0	27-24-26-92
ETIM 8.0	EC002584
ETIM 7.0	EC002584
PU (SPU)	5 pz.
Tipo imballaggio	Box
Paese d'origine	HU
GTIN	4045454325589
Numero tariffa doganale	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Download

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance
756-9211/040-000

↓

Documentation				
System Description		Bid Text		
IP67 Cables and Plug-gable Connectors	pdf 157.80 KB	756-9211/040-000	20.09.2017	doc 24.00 KB
			19.02.2019	xml 2.69 KB

CAD/CAE-Data

CAE data

WSCAD Universe
756-9211/040-000

↓